

 **RESOPAL**[®]

INFOBOOK

**INFO
BOOK**

Edition#2
**20
25**

INFO BOOK

Angebot freibleibend.
Offer is subject to change.

**Die aktuelle Variante
des Infobooks finden
Sie immer online.**

You will always find
the latest version of
the Infobook online.



YOUR IDEAS

OUR
SOLUTIONS



RESOPAL wurde mit einer **Goldmedaille** für seine **CSR-Leistung** ausgezeichnet und gehört damit zu den **besten 5%** der Unternehmen.

RESOPAL has been awarded a **gold medal** for its **CSR performance**, making it one of the **top 5%** of companies.



Angebot freibleibend.
Explanation video on Youtube
www.youtube.com/user/resopalde/videos

DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR JEDE ANWENDUNG

THE RIGHT PRODUCT FOR EVERY APPLICATION

Wählen Sie das richtige Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht:

Hochdrucklaminat, Verbundelemente (HPL verklebt auf einem Trägerwerkstoff) und **Kompakt HPL** (dicke HPL-Platte) sind aufgrund ihrer erhöhten Robustheit und Langlebigkeit besonders für stark frequentierte Bereiche geeignet.

Direktbeschichtete Platten sind eine kosteneffiziente, solide Wahl für Anwendungen mit geringerer Beanspruchung.

Speziell für Bäder und sanitäre Anlagen ist **RESOPAL SpaStyling®** entwickelt: die fugenarme, pflegeleichte und leicht zu verarbeitende Alternative zu traditionellen Fliesen.

Chose the right product that suits your needs:

High Pressure Laminate, Compact Laminate (thick HPL panel) and **Bonded Boards** (HPL applied on a substrate) are especially suitable for high-traffic areas due to increased robustness and durability.

Faced Boards are a cost-efficient, solid choice for applications with less wear.

RESOPAL SpaStyling® has been specially developed for bathrooms and sanitary facilities: the low-gap, easy-care and easy-to-process alternative to traditional tiles.


LANGLEBIG, WIDERSTANDSFÄHIG UND HYGIENISCH
HPL zur Klebung auf verschiedenen Trägerwerkstoffen
DURABLE, LONG-LASTING AND HYGIENIC
HPL to apply to various substrates

- RESOPAL® HPL
- RESOPAL® HPL Colour
- RESOPAL® HPL Pure White
- RESOPAL® Real Metal
- RESOPAL® Magnetic
- motiv in RESOPAL®
- RESOPAL® HPL Traceless Essential
- RESOPAL® HPL Traceless Premium
- RESOPAL® HPL Creative Selection



Hochdrucklaminat HPL

High Pressure Laminate HPL



Kompakt HPL

Compact HPL



DICHTES UND VIELSEITIG EINSETZBARES MATERIAL
Dicke HPL-Platte, unbehandelte Kanten, freistehend wenn ≥ 6 mm
THICK, VERSATILE MATERIAL
Thick HPL panels, untreated edges, free-standing if ≥ 6 mm



- RESOPAL® Compact
- RESOPAL® Compact Colour
- RESOPAL® Compact Traceless Premium
- RESOPAL® Compact Creative Selection
- RESOPAL® Compact Pure White

Außenanwendung | Exterior use:

- RESOPLAN®
- motiv in RESOPLAN®
- RESOPAL® X-Line

* kann je nach Produktkategorie abweichen | may vary depending on product category
** abhängig von der Dicke des HPL und des Trägers | dependant upon thickness of HPL and substrate


GANZHEITLICHE LÖSUNG
Fugenarme Lösung für Nassräume
HOLISTIC SOLUTION
Solution with very few joints for wet rooms

- RESOPAL SpaStyling® Boards



SpaStyling | Nassraum-Wandboards

SpaStyling | Wet room wall boards




DEKORATIV UND KOSTENEFFIZIENT
Einfache Verarbeitung, Platten sofort einsatzbereit
DECORATIVE AND COST-EFFECTIVE
Easy to machine, panels come ready to use

- RESOPAL® MFB
- RESOPAL® Traceless Faced Board

Direktbeschichtete Platten


Melamine-Faced Board | Faced Board



Verbundelemente

Bonded Boards

Alle Dekore sind auch als Verbundelemente erhältlich
All decors are also available as bonded boards



SERVICE UND EFFIZIENZ
HPL auf verschiedene Trägerwerkstoffe geklebt
SERVICE AND EFFICIENCY
Easy to machine, panels come ready to use

- RESOPAL® Bonded Boards



HOCHDRUCKLAMINAT HPL
HIGH PRESSURE LAMINATE HPL

KOMPAKT HPL
COMPACT HPL

DIREKTBSCHICHTETE PLATTEN
MELAMINE-FACED BOARD / FACED BOARD

SPASTYLING | NASSRAUM-WANDBOARDS
SPASTYLING | WET ROOM WALL BOARDS

VERBUNDELEMENTE
BONDED BOARDS

INFO BOOK

INHALT CONTENT

- 02** **PRODUKTÜBERSICHT**
PRODUCT OVERVIEW
- 05** **LAGERPROGRAMM**
STOCK RANGE
- 12** **BESTELLPROGRAMM**
MAKE TO ORDER RANGE
- 18** **TECHNISCHE ÜBERSICHT**
TECHNICAL DETAILS
- 22** **WEITERE DOKUMENTE**
ADDITIONAL DOCUMENTS
- 24** **SERVICE**
SERVICE

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

| DEKOR DECOR | DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER | OBER- FLÄCHE TEXTURE | DEKOR DECOR | NCS CODE NCS CODE | RAL RAL | HPL | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | STANDARD | TRACELESS | DOORS | | SPASTYLING BOARD | MFB ⁵ | | |
| | | | | | | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.300 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | 2.350 x 1.320 | 3.050 x 1.320 | 2.800 x 2.070 |
| | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 19 |
| | | | | | | P | S | | | S | S | S | S |
| | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 ² |
| RESOPAL® COLOURS | | | | | | | | | | | | | |
| | 0104 | 60 | TRAFFIC WHITE | S 0502-R50B | | • | | | | • | • | | |
| | 0105 | 60 | PEARL WHITE | S 0603-G80Y | 9010 | • | | | | • | • | | |
| | 0112 | 60 | IVORY | S 0505-G80Y | | • | | | | • | • | | |
| | 0114 | TN | PLASTER WHITE | S 0300-N | | | | • ¹ | | | | | |
| | 0120 | 60 | TRANSITION | S 1500-N | 7047 | • | | | | • | • | | |
| | 0125 | TN | MIZZLE GREY | S 2002-Y50R | 7035 | | | • ¹ | | | | | |
| | 0134 | VE | IRON GREY | S 6502-B | 7012 | • | | | | • | • | | |
| | 0135 | 60 | RAIN | S 1002-G | 7035 | • | | | | • | • | | |
| | 0140 | 60 | DAWN | S 1002-Y | 9002 | • | | | | • | • | | |
| | 0141 | 60 | PEARL GREY | S 3005-R80B | 7040 | • | | | | • | • | | |
| | 0147 | 60 | AFFINITY | S 2005-Y30R | 0958010 | • | | | | • | • | | |
| | 0147 | VE | AFFINITY | S 2005-Y30R | 0958010 | • | | | | • | • | | |
| | 0148 | 60 | ASH GREY | S 4500-N | 7004 | • | | | | | | | |
| | 0148 | TB | ASH GREY | S 4500-N | 7004 | | | | | | | | • |
| | 0148 | TP | ASH GREY | S 4500-N | 7004 | | | • ¹ | | | | | |
| | 0148 | VE | ASH GREY | S 4500-N | 7004 | • | | | | • | • | | |
| | 0150 | 60 | TIN | S 4502-Y | 7030 | • | | | | • | • | | |
| | 0153 | TN | FRENCH GREY | S 2005-Y50R | | | | • ¹ | | | | | |
| | 0157 | TN | MOON WHITE | S 1002-R50B | 2609005 | | | • ¹ | | | | | |
| | 0159 | TN | DAWN GREY | S 3500-N | | | | • ¹ | | | | | |
| | 0160 | 60 | SILVER GREY | S 2000-N | 7035 | • | | | | • | • | | |
| | 0160 | VE | SILVER GREY | S 2000-N | 7035 | • | | | | • | • | | |
| | 0164 | TP | JURA GREY | S 2000-N | 7035 | | | • ¹ | | | | • | |
| | 0168 | 60 | AZUL | S 2005-R70B | 2608005 | • | | | | | | | |
| | 0179 | 60 | ARCTIC WHITE | S 0603-R80B | 9003 | • | | | | | | | |
| | 0179 | TN | ARCTIC WHITE | S 0505-R60B | | | | • ¹ | | | | | |
| | 0179 | VE | ARCTIC WHITE | S 0603-R80B | 9003 | • | | | | • | • | | |
| | 0188 | TB | COOL WHITE | S 0502-R50B | 9003 | | | | | | | | • |
| | 0188 | TP | COOL WHITE | S 0502-R50B | 9003 | | | • ¹ | | | | | |
| | 0300 | 60 | INFINITY | S 2570-Y90R | 3001 | • | | | | • | • | | |
| | 0311 | 60 | MARSALA | S 6030-Y80R | 3009 | • | | | | | | | |
| | 0312 | 60 | BURGUNDY | S 6020-R20B | 3603020 | • | | | | | | | |
| | 0314 | 60 | PAPRIKA | S 2070-Y70R | 2001 | • | | | | • | • | | |
| | 0316 | 60 | RED CHERRY | S 2570-Y90R | 3001 | • | | | | | | | |
| | 0317 | TP | PURE POWDER | S 0804-Y30R | 9001 | | | • ¹ | | | | | |
| | 0317 | VE | PURE POWDER | S 0804-Y30R | 9001 | • | | | | • | • | | |
| | 0318 | 60 | ROSY | S 1010-Y80R | | • | | | | | | | |
| | 0321 | TP | BURNT ORANGE | S 4040-Y80R | 8004 | | | • ¹ | | | | | |
| | 0321 | VE | BURNT ORANGE | S 4040-Y80R | 8004 | • | | | | • | • | | |
| | 0322 | TN | DEEP RED | S 5030-Y90R | 303030 | | | | • ¹ | | | | |
| | 0335 | 60 | ORANGE | S 1070-Y50R | 2011 | • | | | | • | • | | |
| | 0340 | 60 | ZINNIA | S 3050-Y50R | 8023 | • | | | | | | | |
| | 0413 | 60 | CITRUS | S 0520-G90Y | 0959030 | • | | | | | | | |
| | 0422 | 60 | GINSTER | S 1060-Y10R | 0808080 | • | | | | • | • | | |
| | 0424 | 60 | CEYLON | S 1050-Y30R | 1017 | • | | | | • | • | | |
| | 0425 | 60 | PRIMROSE | S 1050-G90Y | 0958080 | • | | | | | | | |
| | 0426 | 60 | SUNFLOWER | S 2060-Y10R | 1032 | • | | | | • | • | | |
| | 0439 | 60 | SUNNY | S 0510-Y10R | 0959020 | • | | | | | | | |
| | 0441 | 60 | CORN | S 0520-Y30R | 0709020 | • | | | | | | | |
| | 0446 | 60 | GOLD | S 0530-Y20R | 0859030 | • | | | | • | • | | |
| | 0455 | 60 | LEMON PEEL | S 0560-G90Y | 1016 | • | | | | | | | |
| | 0465 | 60 | OCHRE | S 4030-Y30R | 0705030 | • | | | | | | | |
| | 0515 | 60 | BEIGE POWDER | S 1505-Y20R | 1013 | • | | | | • | • | | |
| | 0520 | 60 | BEAVER | S 7010-Y70R | 8014 | • | | | | | | | |
| | 0531 | 60 | SILICA | S 3005-Y20R | 7032 | • | | | | • | • | | |

P = Postformbar Postforming
S = Standard Standard

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Nicht postformbar. 2) 14 = 1 Palette; geringere Stückzahl (ab 4 Stück) erhältlich als Bestellprogramm, Lieferzeit 15 Werkstage.
1) Postforming not possible. 2) 14 = 1 pallet, lower MOQ (min. 4 boards) available as make to order, delivery time 15 working days

5) Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar
5) Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

| DEKOR DECOR | DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER | OBER- FLÄCHE TEXTURE | DEKOR DECOR |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|

| | HPL | | | | | SPASTYLING BOARD | MFB ³ |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | STANDARD | TRACELESS | DOORS | | | | |
| FORMATE (mm) SIZES (mm) | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | 2.350 x 1.320 | 3.050 x 1.320 | 2.800 x 2.070 |
| DICKE (mm) THICKNESS (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 19 |
| QUALITÄT QUALITY | P | S | | S | S | S | S |
| MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 ² |

RESOPAL® WOODS

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|------------------------|---|--|----------------|---|---|---|
| | 3044 | EM | ESSENTIAL LARGE B | • | | | | | |
| | 4005 | WH | CHALET OAK | • | | | | | |
| | 4006 | 60 | NOCE SAVINELLI | • | | | • | | |
| | 4007 | 60 | NOCE VERO | • | | | | | |
| | 4017 | EW | BRERA WALNUT | • | | | • | | |
| | 4018 | EW | TORONTO ELM | • | | | | | |
| | 4019 | EW | MICHIGAN ELM | • | | | | | |
| | 4022 | EM | ARCTIC PINE | • | | | | | |
| | 4022 | EW | ARCTIC PINE | • | | | | | |
| | 4023 | 60 | ESSENTIAL LARGE A QUER | • | | | • | | |
| | 4023 | EM | ESSENTIAL LARGE A QUER | • | | | | | |
| | 4037 | EM | SAKURA CHERRY | • | | | | • | |
| | 4055 | EM | ESSENTIAL LARGE A | • | | | | | |
| | 4055 | EW | ESSENTIAL LARGE A | • | | | | | |
| | 4067 | EW | TALLINN ASH | • | | | • | | |
| | 4068 | 60 | NIGHT ASH | • | | | | | |
| | 4069 | EW | BERGEN ASH | • | | | | | |
| | 4072 | EM | ESSENTIAL LIGHT BEECH | • | | | | | |
| | 4073 | EM | ESSENTIAL BEECH | • | | | | | |
| | 4076 | EM | ESSENTIAL OAK | • | | | | | |
| | 4076 | EW | ESSENTIAL OAK | • | | | • | | |
| | 4080 | EM | SUNDAY OAK | • | | | | | |
| | 4080 | EW | SUNDAY OAK | • | | | | | |
| | 4081 | EW | GLEN OAK | • | | | • | | |
| | 4082 | EW | TUNDRA OAK | • | | | • | | |
| | 4083 | EW | HONEY OAK | • | | | • | | |
| | 4084 | EW | CORNWALL OAK | • | | | • | | |
| | 4085 | EW | BLACK OAK | • | | | • | | |
| | 4085 | TB | BLACK OAK | • | | | | | • |
| | 4085 | TP | BLACK OAK | • | | | | | • |
| | 4085 | VE | BLACK OAK | • | | • ¹ | • | • | |
| | 4103 | 60 | TAUERN LARCH | • | | | | | |
| | 4104 | 60 | VISBY MAPLE | • | | | • | | |
| | 4104 | EM | VISBY MAPLE | • | | | | | |
| | 4105 | FW | PLANE MARKED MAPLE | • | | | | | |
| | 4109 | 60 | PIAVE CHERRY | • | | | • | | |
| | 4109 | WH | PIAVE CHERRY | • | | | | | |
| | 4110 | 60 | WENGE NAKURU | • | | | • | | |
| | 4110 | WH | WENGE NAKURU | • | | | | | |
| | 4116 | WH | DELICIOUS OAK | • | | | | | |
| | 4118 | EM | NOVARA ELM | • | | | | | |
| | 4123 | WH | COTTAGE PINE | • | | | | | |
| | 4128 | EW | AMARENA CHERRY | • | | | • | | |
| | 4128 | WH | AMARENA CHERRY | • | | | | | |
| | 4134 | EM | MISSISSIPPI PINE | • | | | | • | |
| | 4144 | EM | WHITE WOOD | • | | | | | |
| | 4144 | EW | WHITE WOOD | • | | | • | | |
| | 4145 | EM | CREME WOOD | • | | | | | |
| | 4147 | EM | CANDY WOOD | • | | | | | |
| | 4147 | EW | CANDY WOOD | • | | | • | | |
| | 4148 | EM | SOIL WOOD | • | | | | | |
| | 4148 | EW | SOIL WOOD | • | | | • | | |
| | 4161 | WH | MYSTIC PINE | • | | | | | |
| | 4164 | EM | COUNTRY OAK | • | | | | • | |
| | 4165 | EW | SOLANO OAK | • | | | • | | |
| | 4165 | WH | SOLANO OAK | • | | | | | |

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

| DEKOR DECOR | DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER | OBER- FLÄCHE TEXTURE | DEKOR DECOR |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|

| | HPL | | | | | SPASTYLING BOARD | MFB ³ |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | STANDARD | TRACELESS | DOORS | | | | |
| FORMATE (mm) SIZES (mm) | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | 2.350 x 1.320 | 3.050 x 1.320 | 2.800 x 2.070 |
| DICKE (mm) THICKNESS (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 19 |
| QUALITÄT QUALITY | P | S | | S | S | S | S |
| MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 ² |

RESOPAL® WOODS

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|---------------------|---|--|--|---|---|--|
| | 4166 | EW | VALLEY OAK | • | | | | | |
| | 4166 | WH | VALLEY OAK | • | | | | | |
| | 4167 | WH | DIEGO OAK | • | | | | | |
| | 4168 | EW | PABLO OAK | • | | | | | |
| | 4168 | WH | PABLO OAK | • | | | | | |
| | 4176 | EW | SOL OAK | • | | | • | | |
| | 4183 | EM | SUGAR BEECH | • | | | | | |
| | 4184 | 60 | SOL OAK QUER | • | | | • | | |
| | 4209 | 60 | OTTAWA MAPLE | • | | | • | | |
| | 4209 | EM | OTTAWA MAPLE | • | | | | | |
| | 4228 | EM | SILVER OAK | • | | | | | |
| | 4228 | WH | SILVER OAK | • | | | | • | |
| | 4232 | EM | NOCE LYON | • | | | | | |
| | 4232 | EW | NOCE LYON | • | | | | | |
| | 4235 | EW | MAGAS OAK | • | | | • | | |
| | 4235 | WH | MAGAS OAK | • | | | | | |
| | 4260 | 60 | NOCE LUGO | • | | | | | |
| | 4301 | 60 | PLATIN BEECH | • | | | • | | |
| | 4303 | EW | VENTURA ELM | • | | | • | | |
| | 4303 | VE | VENTURA ELM | • | | | • | • | |
| | 4306 | 60 | GLOBAL BEECH | • | | | • | | |
| | 4325 | EM | ETERNAL CHERRY | • | | | | | |
| | 4325 | EW | ETERNAL CHERRY | • | | | • | | |
| | 4326 | 60 | MORELLO CHERRY | • | | | | | |
| | 4332 | EM | MONO DELUXE | • | | | | | |
| | 4332 | EW | MONO DELUXE | • | | | • | | |
| | 4335 | WH | MOUNTAIN LODGE | • | | | | | |
| | 4338 | EW | WINTER PINE | • | | | • | | |
| | 4339 | EW | SILVER PINE | • | | | • | | |
| | 4344 | EW | RUSTIC OAK | • | | | | | |
| | 4353 | 60 | FJORD BIRCH | • | | | • | | |
| | 4356 | 60 | HEART APPLE | • | | | | | |
| | 4360 | WH | REAL ASH | • | | | | | |
| | 4367 | 60 | SUN MAPLE | • | | | • | | |
| | 4367 | EM | SUN MAPLE | • | | | | | |
| | 4369 | 60 | AMBIENT MAPLE | • | | | | | |
| | 4370 | EM | DISPLAY MAPLE | • | | | | | |
| | 4388 | 60 | CONCEPT OAK | • | | | | | |
| | 4393 | 60 | COCO BOLO | • | | | • | | |
| | 4397 | 60 | MACASSAR | • | | | | | |
| | 4402 | 60 | GOTLAND CHERRY QUER | • | | | | | |
| | 4414 | 60 | FINN OAK | • | | | | | |
| | 4414 | EW | FINN OAK | • | | | • | | |
| | 4447 | EM | NOCE ROMANTICA | • | | | | | |
| | 4448 | EM | UNIQUE ELM | • | | | | | |
| | 4452 | 60 | NOCE PRALINE | • | | | | | |
| | 4452 | EW | NOCE PRALINE | • | | | • | | |
| | 4461 | 60 | GUADINA OAK QUER | • | | | • | | |
| | 4461 | FW | GUADINA OAK QUER | • | | | | | |
| | 4463 | FW | AVIAN CHERRY QUER | • | | | | | |
| | 4470 | EW | SOFT ELM | • | | | • | | |
| | 4470 | FW | SOFT ELM | • | | | | | |
| | 4485 | WH | DUBAI EBONY | • | | | | | |

P = Postformbar Postforming
S = Standard Standard

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Nicht postformbar. 2) 14 = 1 Palette; geringere Stückzahl (ab 4 Stück) erhältlich als Bestellprogramm, Lieferzeit 15 Werkzeuge.
1) Postforming not possible. 2) 14 = 1 pallet, lower MOQ (min. 4 boards) available as make to order, delivery time 15 working days

5) Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar
5) Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

| DEKOR DECOR | DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER | OBER- FLÄCHE TEXTURE | DEKOR DECOR |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|

| | HPL | | | | | SPASTYLING BOARD | MFB ⁵ |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | STANDARD | TRACELESS | DOORS | | | | |
| | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | | | |
| FORMATE (mm) SIZES (mm) | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | 2.350 x 1.320 | 3.050 x 1.320 | 2.800 x 2.070 |
| DICKE (mm) THICKNESS (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 19 |
| QUALITÄT QUALITY | P | S | | S | S | S | S |
| MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 ² |

RESOPAL® WOODS

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|
| | 4490 | EW | ZEBRANO NIGHTFALL | • | | | | | |
| | 4490 | HW | ZEBRANO NIGHTFALL | • | | | | | |
| | 4490 | WH | ZEBRANO NIGHTFALL | • | | | | • | |
| | 4501 | EW | MERAN OAK | • | | | • | | |
| | 4502 | EW | RIBBED OAK | • | | | • | | |
| | 4503 | 60 | STEVENSON BIRCH | • | | | • | | |
| | 4503 | EM | STEVENSON BIRCH | • | | | • | | |
| | 4509 | EW | RIBBED EBONY | • | | | • | | |
| | 4513 | EW | SUNDECK WOOD | • | | | • | | |
| | 4515 | 60 | SUNDECK WOOD HOR | • | | | • | | |

RESOPAL® STONES AND MATERIALS

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|----------------------|---|--|----------------|---|--|---|
| | 2486 | 60 | LUXOR | • | | | • | | |
| | 2493 | 60 | REMINGTON MINE | • | | | • | | |
| | 2493 | KS | REMINGTON MINE | • | | | • | | |
| | 2493 | RM | REMINGTON MINE | • | | | • | | • |
| | 3115 | AJ | LINEN | • | | | • | | |
| | 3207 | EM | FINERY | • | | | • | | |
| | 3236 | RM | ETERNAL IRON | • | | | • | | |
| | 3400 | VE | NEBRA GREY | • | | | • | | |
| | 3447 | EM | CLOUDY CEMENT | • | | | • | | |
| | 3506 | EM | OLD WAGON | • | | | • | | |
| | 3510 | EM | KERALA | • | | | • | | • |
| | 3514 | 60 | ARAGON STONE | • | | | • | | |
| | 3514 | CS | ARAGON STONE | • | | | • | | |
| | 3514 | EM | ARAGON STONE | • | | | • | | |
| | 3514 | RM | ARAGON STONE | • | | | • | | • |
| | 3524 | RM | COLORADO | • | | | • | | |
| | 3529 | EM | TERRAZZO TORINO | • | | | • | | |
| | 3533 | EM | RUBY LIMESCALE | • | | | • | | |
| | 3540 | 90 | GRANIC VEIN | • | | | • | | |
| | 3548 | EM | DARK LINEN | • | | | • | | |
| | 3557 | 60 | BERLIN CONCRETE | • | | | • | | |
| | 3561 | RM | ESSENTIAL LIGHT WALL | • | | | • | | |
| | 3562 | EM | ESSENTIAL WALL | • | | | • | | |
| | 3562 | RM | ESSENTIAL WALL | • | | | • | | • |
| | 3563 | 60 | MONOCRETE | • | | | • | | |
| | 3563 | CS | MONOCRETE | • | | | • | | |
| | 3563 | RM | MONOCRETE | • | | | • | | • |
| | 3570 | RM | MARMO BIANCO | • | | | • | | |
| | 3572 | RM | SAMSARA | • | | | • | | |
| | 3576 | HW | EMPERADOR | • | | | • | | |
| | 3577 | HW | MARMO NERO | • | | | • | | |
| | 3577 | RM | MARMO NERO | • | | | • | | |
| | 3578 | RM | TERRAZZO NATURALE | • | | | • | | • |
| | 3580 | 60 | ARAGON GREY | • | | | • | | |
| | 3580 | AJ | ARAGON GREY | • | | | • | | |
| | 3580 | CS | ARAGON GREY | • | | | • | | |
| | 3580 | EM | ARAGON GREY | • | | | • | | |
| | 3580 | RM | ARAGON GREY | • | | | • | | • |
| | 3597 | TP | COSMOS STONE | • | | • ¹ | • | | |
| | 3597 | VE | COSMOS STONE | • | | | • | | |
| | 4909 | EM | MARMOR PAROS | • | | | • | | • |
| | 4909 | VE | MARMOR PAROS | • | | | • | | |
| | 4913 | RM | MINOS STONE | • | | | • | | • |
| | 4915 | RM | BLUE STEEL | • | | | • | | |
| | 4918 | 60 | CORRODA | • | | | • | | |
| | 4918 | RM | CORRODA | • | | | • | | |
| | 4929 | RM | MARMO TREVISO | • | | | • | | • |

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

| DEKOR DECOR | DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER | OBER- FLÄCHE TEXTURE | DEKOR DECOR |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|

| | HPL | | | | | SPASTYLING BOARD | MFB ⁵ |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | STANDARD | TRACELESS | DOORS | | | | |
| | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | | | |
| FORMATE (mm) SIZES (mm) | 3.050 x 1.320 | 3.050 x 1.220 | 3.050 x 1.320 | 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | 2.350 x 1.320 | 3.050 x 1.320 | 2.800 x 2.070 |
| DICKE (mm) THICKNESS (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 19 |
| QUALITÄT QUALITY | P | S | | S | S | S | S |
| MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 ² |

RESOPAL® STONES AND MATERIALS

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|------------------|---|--|----------------|--|--|---|
| | 4934 | EM | DON TELLO MARBLE | | | | | | • |
| | 4934 | TP | DON TELLO MARBLE | | | • ¹ | | | |
| | 4934 | VE | DON TELLO MARBLE | • | | | | | |
| | 4939 | KS | PATINA ROCK | • | | | | | |
| | 4943 | EM | EMPIRE SLATE | • | | | | | • |
| | 4943 | KS | EMPIRE SLATE | • | | | | | |

RESOPAL® METALLIC ARTS® ³

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| | 4602 | RM | METALLIC ART COPPER | • | | | | | |
| | 4602 | CS | METALLIC ART COPPER | • | | | | | |
| | 4603 | RM | METALLIC ART GOLD | • | | | | | |
| | 4604 | RM | METALLIC ART PLATINUM | • | | | | | |

RESOPAL® REAL METALS ^{1 3}

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|-----------------------------|--|----------------|--|--|--|--|
| | 3900 | GB | ALUMINIUM BRUSHED | | • | | | | |
| | 3901 | GB | GOLD BRUSHED | | • | | | | |
| | 3902 | GB | COPPER BRUSHED | | • | | | | |
| | 3903 | GB | TITANIUM BRUSHED | | • | | | | |
| | 3905 | FG | ALUMINIUM MATTED | | • | | | | |
| | 3906 | TM | TITANIUM TRACELESS METAL | | • | | | | |
| | 3951 | TO | TITANIUM BRUSHED HORIZONTAL | | • ⁴ | | | | |

P = Postformbar Postforming
S = Standard Standard

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.

4) Auch für horizontale Anwendung.
4) Also for horizontal application.

2) 14 = 1 Palette; geringere Stückzahl (ab 4 Stück) erhältlich als Bestellprogramm, Lieferzeit 15 Werktage.
2) 14 = 1 pallet, lower MOQ (min. 4 boards) available as make to order, delivery time 15 working days

5) Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar
5) Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative

| ANWENDUNGS- BEREICH APPLICATION AREA | PRODUKT PRODUCT | DEKORE DECORS | FORMATE (mm) SIZES (mm) | DICKEN (mm) THICKNESSES (mm) | OBERFLÄCHEN TEXTURES | MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS | BEMERKUNGEN REMARKS |
|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| HPL | RESOPAL HPL | Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors) | 2.180 x 915 | 0,6/0,8/1,0/1,2 | 60, EM, VE, EW | 4 | 15 Arbeitstage bis Menge von 600 Stk., >600 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 600 pieces, >600 pieces lead time on request | Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage. /Also available in fire retardant version; other versions on request. |
| | | | 2.180 x 1.020 | | | | | |
| | | | 2.180 x 1.320 | | | | | |
| | | | 3.050 x 1.320 | 0,6/0,8/1,0/1,2 | 60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, RM, VE, WG, WH | | | |
| | | | 3.650 x 1.320 | | 60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, RM, WH | | | |
| | | | 0148, 0188, 0538, 0546, 0901, 4085, 9410, 10630 | 2.180 x 1.020 | 0,8 | | | |
| | 0148, 0164, 0188, 0317, 0321, 0536, 0538, 0546, 0611, 0717, 0901, 0995, 3597, 4085, 4934, 9410, 10630, D96 | 3.050 x 1.320 | 0,8/1,0/1,2 | TP | | | | |
| | | 3.650 x 1.320 | | | | | | |
| | 0105, 0120, 0140, 0160, 0179, 0300, 0531, 0901, 4006, 4104, 4176, 4209, 4306, 4325, 4332, 4338, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D90, D92, D96, D354, D435 | 2.600 x 1.380 | 0,8 | 60 | | | | |
| | 3602, 3604, 3605, 3606, 3554, 4014, 4343 | 3.050 x 1.320 | | EM | | | | |
| 3523, 3573, 3579 | RM | | | | | | | |
| RESOPAL CREATIVE SELECTION HPL | Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection | Produktionsmaß / Production size 2.180 x 1.020 2.350 x 1.320 3.050 x 1.320 Nutzmaß dekorabhängig / Usable size depending on decor 2.180 x 1.020 2.350 x 1.320 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300 | 0,8 | 60, EM, HW (dekorabhängig / depending on decor) | 1 | 15 Arbeitstage 15 working days | Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar; Dekorabhängig ist ein breiteres Produktionsmaß möglich und ein entsprechender Zuschnitt nötig. Also available in fire retardant version; available one-sided or two-sided decorative; Depending on the decor, a wider production size is possible and a corresponding cut is necessary. | |
| Coloured Core HPL & Compact Coloured Core HPL & Compact | RESOPAL Pure White (HPL) | G0105, G9417, GD354 G9410 | | 0,8 / 1,0 / 1,2 | 60, EM | 4 | 15 Arbeitstage 15 working days | Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request |
| | | | | TP | | | | |
| | RESOPAL Pure White (Compact) | G0105, G9417, GD354 G9410 | | 6 / 8 / 10 / 12 | 60, EM | | | |
| | | | | | TP | | | |
| | RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core | H0179 H0188 H3570 H4022 | | | 60 | | | |
| | | | | | TP | | | |
| | | | | | RM | | | |
| | | | | | WH | | | |
| | RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core | F0318 F0995, F10630 F3447, F3570, F4604 F4339 | 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 | 0,8 / 10 / 12 | 60 | | | |
| | | | | | TP | | | |
| | | | | | RM | | | |
| | RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core | D0536, D0538 D3514, D4603 D4069, D4081 | | | 60 | | | |
| | | | | | TP | | | |
| | | | | | RM | | | |
| RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core | A0179, A0311, A0465, AD90 A0901 A3563 A4006, A4085 | | | 60 | | | | |
| | | | | TP | | | | |
| | | | | RM | | | | |
| | | | | WH | | | | |
| Premiumprodukte Premium Products | RESOPAL Magnetic | Dekor-Oberflächen Kombinationen analog RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decor-texture combinations analog RESOPAL HPL stock range(except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors) | 3.050 x 1.320 | 1,2 | 60, EM, TP, VE | 4 | 15 Arbeitstage 15 working days | Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request |
| | motiv in RESOPAL HPL | | 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 2.350 x 1.320 | 0,8 | 60, EM, EW, VE | | | |
| | | | | | 3.050 x 1.320 | 60, EM, VE, HW, EW, AJ, RM | | |
| | | | | | 3.650 x 1.320 | 60, EM, HW, AJ, RM | | |
| | motiv in RESOPAL Compact | Individuell Customized | 2.180 x 1020 2.180 x 1.320 | 3.050 x 1.320 | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25 | 60, EM | | |
| | | | | | | 60, EM, VE, RM | | |
| | | | | | | 3.650 x 1.320 | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 | |
| | motiv in RESOPAL Bonded Board | | 2.180 x 1020 2.180 x 1320 | 3.050 x 1.320 | 8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | 60, EM, VE, EW | | |
| | | | | | | 60, EM, VE, HW, EW, AJ, RM | | |
| | | | | | | 3.650 x 1.320 | 8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 28 / 38 | |

| ANWENDUNGS- BEREICH APPLICATION AREA | PRODUKT PRODUCT | DEKORE DECORS | FORMATE (mm) SIZES (mm) | DICKEN (mm) THICKNESSES (mm) | OBERFLÄCHEN TEXTURES | MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH Ex WORKS | BEMERKUNGEN REMARKS |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktplatten Compact | RESOPAL Compact | Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors) | 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25 | 60 | 1 | 15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8mm bzw. 100 Stk. ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pcs. up to 8mm respectively 100 pcs. from 10mm; for bigger amounts lead time on request | Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4mm nur einseitig dekorativ verfügbar, ab 4mm beidseitig dekorativ Also available in fire retardant version; other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative, from 4mm two-sided decorative |
| | | | 3.050 x 1.320 | | EM, RM, VE, WH | | | |
| | | | 2.180 x 1.020 | | EM, VE | | | |
| | | | 2.180 x 915 | | 60, EM | | | |
| | | | 2.180 x 1.320 | | | | | |
| | | | 3.650 x 1.320 | | 60, EM, RM, WH | | | |
| 0148, 0164, 0188, 0317, 0321, 0536, 0538, 0546, 0611, 0717, 0901, 0995, 3597, 4085, 4934, 9410, 10630, D96 | 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 | TP | | | Andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4mm nur einseitig dekorativ verfügbar, ab 4mm beidseitig dekorativ Other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative, from 4mm two-sided decorative | | |
| RESOPAL CREATIVE SELECTION Compact | Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection | Produktionsmaß / Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 Nutzmaß dekorabhängig / Usable size depending on decor 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300 | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 12,5 | 60, EM (dekorabhängig / depending on decor) | 1 | 15 Arbeitstage 15 working days | Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar; Dekorabhängig ist ein breiteres Produktionsmaß möglich und ein entsprechender Zuschnitt nötig. Depending on the decor, a wider production size is possible and a corresponding cut is necessary. | |
| RESOPAL CREATIVE SELECTION Bonded Boards* | Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection | Produktionsmaß / Production size 3.050 x 1.320 Nutzmaß dekorabhängig / Usable size depending on decor 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300 | 18 | 60, EM, HW (dekorabhängig / depending on decor) | 4 | 20 Arbeitstage 20 working days | Träger Span P2 / Substrate Chipboard P2 | |
| Verbundelemente** Bonded Boards** | RESOPAL Bonded Boards - Span P2 / Chipboard P2 <small>(EN 312; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)</small> | RESOPAL Real Metals | 3.050 x 1.220 | 18 | Formatspezifisch - siehe HPL Bestellprogramm Depending on size - see HPL make to order range | 4 | 15 Arbeitstage 15 working days | Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich Also available in fire retardant version |
| | 0105, 0120, 0140, 0160, 0179, 0300, 0531, 0901, 4006, 4104, 4176, 4209, 4306, 4325, 4332, 4338, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D90, D92, D96, D354, D435 | 2.600 x 1.380 | 18 | | | | | |
| | | 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 | 18 | | | | | |
| | | Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (außer Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except Real Metals and exclusive TN-decors) | 2.180 x 915 | 18 | | | | |
| | | 3.650 x 1.320 | 8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 28 / 38 | | | | | |
| | RESOPAL Bonded Boards Span P3, feuchtigkeitsabweisend / Chipboard P3, moisture resistant <small>(EN 312; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)</small> | 3.050 x 1.320 | 8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | | | | | |
| | | 3.050 x 1.320 | 18 | | | | | |
| | RESOPAL Bonded Boards Span P2, schwer entflammbar / Chipboard P2, fire retardant <small>(EN 312; E1; B-s1, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)</small> | Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals) | 3.050 x 1.250 | 18 | | | | |
| | RESOPAL Bonded Boards MDF / L.MDF <small>(EN 622-5; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)</small> | 3.050 x 1.320 | 18 | | | | | |
| | RESOPAL Bonded Boards MDF schwarzer Kern / black core <small>(EN 622-5; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)</small> | 3.050 x 1.220 | 18 / 19 | | | | | |
| RESOPAL Bonded Boards Pappel Sperrholz / Poplar plywood <small>(EN 636-1; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)</small> | 3.050 x 1.320 | 18 | | | | | | |
| RESOPAL Bonded Boards Gipsfaserplatte, nicht brennbar / gypsum fibre board, incombustible <small>(EN 15283-2; A1 gemäß/acc. to EN 13501-1; 1.250 kg/m³)</small> | 3.030 x 1.270 | 18 | | | | | | |
| RESOPAL Bonded Boards Purenit 650MD, hochverdichteter Funktionswerkstoff (PU) / highly compressed functional material (PU) <small>(EN 13165; E gemäß/acc. to EN 13501-1; 650 kg/m³)</small> | 3.050 x 1.320 | 13 | | | | | | |

* Bei Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Hierauf muss noch Schichtstoff (beidseitig 0,8 mm HPL) mit 1,6 mm hinzugerechnet werden (kann abweichen) / For Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.8 mm HPL on both sides) with 1.6 mm must be added to the specified thickness (deviations possible).

| ANWENDUNGS- BEREICH APPLICATION AREA | PRODUKT PRODUCT | DEKORE DECORS | FORMATE (mm) SIZES (mm) | DICKEN (mm) THICKNESSES (mm) | OBERFLÄCHEN TEXTURES | MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY | VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS | BEMERKUNGEN REMARKS |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| Nassraum-Elemente Wet room elements | RESOPAL SpaStyling BOARD | 18 Dekor-Oberflächen Kombinationen - siehe RESOPAL SpaStyling Lagerkollektion 18 decors-texture combinations - see RESOPAL SpaStyling stock collection | 2.590 x 1.320 | 7,8 | Siehe SpaStyling Lagerkollektion See SpaStyling stock collection | 2 | 15 Arbeitstage 15 working days | |
| | | 0164, 0538, 9410 | | | TP | | | |
| | | 0134, 0179 | | | HW | | | |
| 0763, 3447, 3554, 3602, 3604, 3605, 3606, 4014, 4082, 4343 | | | EM | | | | | |
| 4005 | | 3.050 x 1.320 2.590 x 1.320 | WH | | | | | |
| 0607, 3523, 3524, 3570, 3573, 3579, 4915, D414 | | | RM | | | | | |
| 0148, 0188, 0536, 0995 | | | TP | | | | | |
| Weitere Dekor-Oberflächen Kombinationen analog RESOPAL HPL Lagerprogramm (außer TP und TN; Metallics und Real Metals) Further Decor-texture combinations analog RESOPAL HPL stock range (except TP and TN; Metallics and Real Metals) | 3.050 x 1.320 2.590 x 1.320 | Dekorspezifisch - siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm Depending on decor - see RESOPAL HPL stock range | 4 | Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request | | | | |
| RESOPAL SpaStyling Creative Selection BOARD | 21 Dekor-Oberflächen Kombinationen - siehe SpaStyling Creative Selection Kollektion online 21 decors-texture combinations - see SpaStyling Creative Selection collection online www.resopal.de/spastyling | Produktionsmaß Production size 3.050 x 1.320 2.590 x 1.320 Nutzmaß dekorabhängig / Usable size depending on decor 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300 2.590 x 1.320 2.590 x 1.300 | 7,8 | Siehe SpaStyling Creative Selection Kollektion See SpaStyling Creative Selection collection www.resopal.de/spastyling | 1 | 20 Arbeitstage 20 working days | | |
| MOTIV SpaStyling | Individuell Customized | 3.050 x 1.320 2.590 x 1.320 | 7,8 | 60, EM, VE, HW, RM | 1 | Auf Anfrage On request | Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request | |
| Kompaktplatten für Außenanwendungen Compact exterior | RESOPAL Compact (Outdoor) | 030, A120, B015, B070, B116, B117, B193, B200, B205, C017, C128, C148, C180, C183, C202, F056, G044, G075, H028, M124, M134, O079, 0117, P001, S047, T006, T107 | 3.070 x 1.240 | 4 / 6 / 8 / 10 / 12,5 | FI | 4 | 20 Arbeitstage 20 working days | |
| | | B070, B117, E107, G075, T006 | 3.070 x 1.320 | | CS | | | |
| | | C148, C180, C183 | | | LI | | | |
| | RESOPAL X-LINE | 030, A120, B015, B070, B116, B117, C017, C180, C183, C202, C212, E107, F086, G075, M022, O119, P001, T115 | 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 | | FI | 4 | 15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request | |
| | RESOPLAN | RESOPLAN Collection | Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 | 6 / 8 / 10 / 12 | 60 | 4 | 15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request | Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request |
| MOTIV in RESOPLAN | Individuell Customized | 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 | | | 1-3 | 20 Arbeitstage 20 working days | | |
| Direktbeschichtete Platten Faced Board | Melamin-beschichtete Platte (Span) Melamine Faced Board (Chipboard) | 0104, 0105, 0135, 0147, 0148, 0426, 0531, 0536, 0617, 0639, 0777, 0901, 9417, 10542, 10622, 1500N, D90, D91, D96, 4306, 4452 | 2.800 x 2.070 | 19 | 60 | 4 | 15 Arbeitstage 15 working days | Träger: Span 19 mm (andere Dicken und Träger auf Anfrage) Substrate: Chipboard 19mm (other thicknesses and substrates on request) |
| | | 3562, 3580, 4055, 4076, 4145, 4209 | | | EM | | | |
| | | 0147, 0148, 0546, 0901, 4303, 9417, 10622 | | | VE | | | |

TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS EN 438*

TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 438*

| | PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2 | EINHEIT UNIT | SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL HPL 0,6-1,2MM SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL HPL 0.6 - 1.2 MM | | | | RESOPAL Compact | |
|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | Standard Standard | F-Qualität F-Quality | Postformbar Postforming | Standard Standard | F-Qualität F-Quality | |
| Abriebfestigkeit Abrasion resistance | 10 | [Kennzahl] [index number] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stoßfestigkeit Impact resistance | 20 | [Kennzahl] [index number] | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4 | 4 | |
| Kratzfestigkeit Scratch resistance | 25 | [Kennzahl] [index number] | 4/3/2 | 4/3/2 | 4/3/2 | 4/3/2 | 4/3/2 | |
| Beständigkeit gegenüber trockener Hitze Resistance to dry heat | 16 | [Grad] [rating] | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| Lichtechtheit Light fastness | 27 | [Graumaßstab] [grey scale rating] | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs quer longitudinal transverse | 17 | [%] | 0,45-0,75 I 0,9-1,25 | 0,45-0,75 I 0,9-1,25 | 0,45-0,75 I 0,9-1,25 | 0,3-0,4 I 0,6-0,8 | 0,3-0,4 I 0,6-0,8 | |
| Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water: | | | | | | | | |
| Aussehen Appearance | | [Grad] [rating] | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| Gewichtszunahme Increase in weight | 12 | [%] | | | | 2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 5,0 t ≥ 5 mm: ≤ 2,0 | 2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 7,0 t ≥ 5 mm: ≤ 3,0 | |
| Dickenzunahme Increase in thickness | | [%] | | | | 2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 6,0 t ≥ 5 mm: ≤ 2,0 | 2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 9,0 t ≥ 5 mm: ≤ 6,0 | |
| Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100 °C) Resistance to damp heat (100 °C) | 18 | [Grad] [rating] | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam | 14 | [Grad] [rating] | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| Postformbarkeit Postformability | | | | | | | | |
| HPL 0,8mm HPL 0.8mm | 31 | [Radius mm] | | | ≥ 8 | | | |
| HPL 0,6mm HPL 0.6mm | | [Radius mm] | | | ≥ 6 | | | |

Die oben genannten Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Dekor, Oberfläche und Produktdicke variieren / Above values are average values and may vary according to decor, texture and product thickness.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN*

OTHER TECHNICAL DATA*

| | PRÜFMETHODE TEST METHOD | EINHEIT UNIT | SPEZIFIKATION, MATERIALTYP SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL | |
|---|---|--|--|---|
| | | | RESOPAL HPL 0,6-0,8mm | RESOPAL Compact |
| Dichte Density | EN ISO 1183 | [g/cm ³] | ≥ 1,35 | ≥ 1,35 |
| Biegefestigkeit Flexural strength längs quer longitudinal transverse | EN ISO 178 | [MPa] | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs quer longitudinal transverse | EN ISO 178 | [MPa] | | ≥ 9000 |
| Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs quer longitudinal transverse | DIN 51045 +80 °C / -20 °C | [1/K] | 0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵ | 0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵ |
| Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity | DIN EN 12664 | [W/(m x K)] | ca./approx. 0,3 | ca./approx. 0,3 |
| Heizwert Calorific value | ISO 1716 | [MJ/kg] | 18-20 | 18-20 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability | DIN 53122 | [g/(m ² x d)] | ca./approx. 2-4 | |
| Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior) | EN 61340-2-3 (keine statische Aufladung) (no static load) | [Ohm] | 10 ⁹ -10 ¹¹ | 10 ⁹ -10 ¹¹ |
| Oberflächenglanz Surface gloss | DIN EN ISO 2813 | Reflektometerwert R' (60°) Reflectometer Value R' (60°) | Die Werte entnehmen Sie bitte dem Datenblatt OBERFLÄCHENGLANZ UND -HELLIGKEIT, das auf unserer Website abrufbar ist. | |
| Oberflächenhelligkeit surface brightness | in Anlehnung an in line with DIN Fachbericht 147 DIN Technical Report 147 | Reflektionswert Y Reflectance Y | Please refer to the SURFACE GLOSS AND SURFACE BRIGHTNESS data sheet for the values, which is available on our website. | |

* Diese technischen stellen nur ein Auszug dar, die vollständigen Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern, die auf unserer Website abrufbar sind. Weitere Prüfberichte sind auf Nachfrage erhältlich.
* This technical information is only an extract, the complete information can be found in the product data sheets, which are available on our website. Other test reports available on request.

PRODUKTE BRANDVERHALTEN*

PRODUCTS FIRE PERFORMANCE*

GEBÄUDE BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - BUILDING FIRE CERTIFICATION

| PRODUKTE PRODUCTS | DICKE THICKNESS | EUROKLASSE EN 13501-1 ⁽¹⁾ EUROCLASS EN 13501-1 ⁽¹⁾ | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | NORMAL ENTFLAMMBAR NORMALLY FLAMMABLE | SCHWER ENTFLAMMBAR FIRE RETARDANT |
| RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 11,6 mm) | | C-s2, d0 |
| RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte ≥ 12 mm HPL on chipboard ≥ 12 mm | ≥ 0,6 (≥ 13,2 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf MDF-Trägermaterial schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm HPL on MDF substrate FR ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 17,6 mm) | | C-s1, d0 |
| RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf MDF-Träger ≥ 12 mm HPL on MDF substrate ≥ 12 mm | ≥ 0,6 (≥ 13,2 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte ≥ 18 mm (A2) HPL on non-combustible gypsum fibre board ≥ 18 mm (A2) | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 19,6 mm) | | B-s1, d0 |
| RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte ≥ 18 mm (A2) HPL on non-combustible gypsum fibre board ≥ 18 mm (A2) | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 19,6 mm) | nicht getestet not tested | nicht getestet not tested |
| RESOPAL® HPL Traceless F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 17,6 mm) | | C-s2, d0 |
| RESOPAL® Traceless RESOPAL® Bonded board; HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm | ≥ 0,8 (≥ 13,6 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| RESOPAL® HPL Traceless Premium F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 11,6 mm) | | C-s2, d2 |
| RESOPAL® HPL Traceless Premium RESOPAL® Bonded board; HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 13,6 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| RESOPAL® Traceless Essential RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte ≥ 12 mm HPL on chipboard substrate ≥ 12 mm | 1mm (≥ 14 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| RESOPAL Real Metals RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm | 0,8 mm (≥ 11,6 mm) | | B-s2, d0 |
| RESOPAL® HPL Magnetic | - | nicht getestet not tested | nicht getestet not tested |
| MOTIV in RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 13,6 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| MOTIV in RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm | ≥ 1,0 - < 2 mm (≥ 12,0 mm) | | C-s2, d0 |
| RESOPAL® HPL CREATIVE SELECTION RESOPAL® Bonded board HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm | ≥ 0,8 - < 2 mm (≥ 13,6 mm) | D-s2, d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| RESOPAL® HPL CREATIVE SELECTION F RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm | ≥ 1,0 - < 2 mm (≥ 12,0 mm) | | C-s2, d0 |

GEBÄUDE BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - BUILDING FIRE CERTIFICATION

| PRODUKTE PRODUCTS | DICKE THICKNESS | EUROKLASSE EN 13501-1 ⁽¹⁾ EUROCLASS EN 13501-1 ⁽¹⁾ | | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | | NORMAL ENTFLAMMBAR NORMALLY FLAMMABLE | SCHWER ENTFLAMMBAR FIRE RETARDANT | |
| Melamine Faced Board Acrylic Faced Board | RESOPAL® Traceless Faced Board MDF-beschichtete Spanplatte MDF faced chipboard | 19 mm | D-s1,d0 | |
| | RESOPAL® MFC Standard-Spanplatte Standard chipboard | ≥18,0 mm | D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| | RESOPAL MFC F schwer entflammbare Spannplatte FR chipboard | ≥ 12 | B-s2,d0 | |
| | RESOPAL® MFC MDF standard MDF | ≥18,0 mm | D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾ | |
| | RESOPAL MFC MDF F MDF schwer entflammbar ⁽⁴⁾ FR ⁽⁴⁾ MDF | 19 mm | B-s1,d0 | |
| Compact HPL | RESOPAL® Compact | ≥ 6 mm ≥ 10 mm | D-s1, d0 C-s2, d0 ⁽⁵⁾ | |
| | RESOPAL® Compact F | ≥ 3 mm | B-s1,d0 | |
| | RESOPAL® Compact Colour (deep black) | ≥ 10 mm | C-s2, d0 ⁽⁵⁾ | |
| | RESOPAL® Compact Colour (white, grey, brown) | ≥ 10 mm | B-s2, d0 ⁽⁵⁾ | |
| | RESOPAL® Compact Traceless Premium | ≥ 6 mm | D-s2, d2 | |
| | RESOPAL® Compact Traceless Premium F | ≥ 6 mm | B-s1, d2 | |
| | RESOPAL® Compact Colour Traceless Premium | ≥ 6 mm | C-s2,d0 ⁽⁵⁾ | |
| | RESOPAL® Compact Pure White Traceless Premium | ≥ 6 mm | not tested nicht getestet | |
| | moTiv in RESOPAL® Compact | ≥ 6 mm ≥ 10 mm | D-s2,d0 (CWFT) | C-s2, d0 ⁽⁵⁾ |
| | moTiv in RESOPAL® Compact F | ≥ 3 mm | B-s1,d0 | |
| | RESOPAL® Creative Selection Compact | ≥ 6 mm ≥ 10 mm | D-s2,d0 (CWFT) | C-s2, d0 ⁽⁵⁾ |
| | RESOPAL Creative Selection Compact F | ≥ 3 mm | B-s1,d0 | |
| | RESOPAL® COMPACT (OUTDOOR) | ≥ 6 mm ≥ 10 mm | D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾ | C-s2, d0 |
| | RESOPAL® RESOPLAN | ≥ 6 mm | D-s1,d0 | |
| | RESOPAL® RESOPLAN F | ≥ 6 mm | | B-s1,d0 |

- (1) Prüfverfahren EN 13823 - Bewertung nach EN 13501-1. Details beachten (z.B. Klassifizierungsbericht, Amtsblatt der Europäischen Union); z.B. Gültigkeit in Kombination mit Trägern, Klebstoffsystem
(1) Test method EN 13823 - Ranking according to EN 13501-1. Consider details (e.g., Classification report, Official Journal of the European Union); e.g., validity in combination with substrate, adhesive system
- (2) Klassifizierung (CWFT) - Zertifiziert ohne weitere Prüfung - gem. Amtsblatt der Europäischen Union
(2) Classification (CWFT) - Certified without further testing- acc. Official Journal European Union
- (3) Holzbasierter Trägerwerkstoff in 12 mm, mittlere Dichte 600
(3) woodbased substrate, in 12 mm, medium density 600
- (4) Schwer entflammbar (Träger) gemäß EN 13501- 1. Die Anforderungen an die schwer entflammbaren Trägerwerkstoffe sind in den Klassifizierungsberichten zu entnehmen
(4) FR = Fire retardant (substrate) according to EN 13501-1. The requirements for fire retardant substrates can be found in the classification reports
- (5) Das Produkt in der Standardqualität erfüllt ab dieser Produktdicke die angegebenen Anforderungen gemäß EN 13501-1
(5) The product in the standard quality fulfils the specified requirements according to EN 13501-1 from this product thickness upwards

TRANSPORT BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - TRANSPORT BUILDING FIRE CERTIFICATION
SCHIFFSTRANSPORT - MARINE TRANSPORTATION

| PRODUKTE PRODUCTS | GRAD GRADE | DICKE THICKNESS | ANWENDUNGEN APPLICATIONS | ZERTIFIKATE VERFÜGBAR CERTIFICATES AVAILABLE | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| High Pressure Laminate (HPL) | RESOPAL® HPL | Postforming | 0,8 mm | Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund ⁽¹⁾ Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾ | Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System) |
| | RESOPAL® HPL F IMO | Schwer Entflammbar Fire retardant | 0,8/1,0/1,2 mm | Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund ⁽¹⁾ Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾ | Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System) |
| | RESOPAL® Real Metals 3905-FG, 3900-GB, 3901-GB, 3902-GB, 3903-GB, 3951-TO, 3906-TM | Standard | 0,8 mm | Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund ⁽¹⁾ Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾ | Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System) |

IMO MED-zertifizierte Produkte, geprüft in Kombination mit nicht brennbaren Untergründen, Prüfmethode IMO-Entschließung MSC.307(88)-(FTP-Code 2010), Anhang 1, Teil 2, Teil 5
IMO MED certified products. Tested in combination with non-combustible substrates. Test Method IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010) appendix 1, part 2, part 5
(1) Je nach endgültiger Anwendung (z. B. Möbel) ist eine IMO MED-Zertifizierung möglicherweise nicht erforderlich, bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften.
(1) According to final application (ie.furniture) IMO MED certification may not be required. Please refer to regulations in place

BAHNTRANSPORT - RAILWAY TRANSPORTATION

| PRODUKTE PRODUCTS | GRAD GRADE | DICKE THICKNESS | ANWENDUNGEN APPLICATIONS | ZERTIFIKATE VERFÜGBAR CERTIFICATES AVAILABLE | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| High Pressure Laminate (HPL) | RESOPAL® HPL F | Schwerentflammbar Fire retardant | 0,8 to 2 mm | HL2 - R1 | Prüfbericht Test report |
| | RESOPAL® Aluprotect | Standard | 1,2 mm | HL2 - R1 | Prüfbericht Test report |
| Compact HPL | RESOPAL® Compact F | Schwerentflammbar Fire retardant | 3 to 20 mm / 25 mm | HL2 - R1 | Prüfbericht Test report |

Produkte, die nach EN 45545-2: 2020 für Bahn der Klasse HL2 zertifiziert sind, können bei uns angefragt werden.
Products certified according EN 45545-2: 2020 for railways classified HL2. For specific demand, please contact us.

BUS und KRAFTFAHRZEUGE - BUS AND CARS

| PRODUKTE PRODUCTS | GRAD GRADE | DICKE THICKNESS | ANWENDUNGEN APPLICATIONS | ZERTIFIKATE VERFÜGBAR CERTIFICATES AVAILABLE | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| High Pressure Laminate (HPL) | RESOPAL® HPL | Standard - Postforming | 0,6 - 1,2 mm | Category M3, Classes II and III 1 | Prüfbericht Test report |
| | RESOPAL® HPL Creative Selection | Standard | 0,8 - 1,2 mm | | |
| | Motiv in RESOPAL® HPL | | | | |
| Compact HPL | RESOPAL® Compact | Standard | 2 - 6 mm | Category M3, Classes II and III 1 | Prüfbericht Test report |
| | RESOPAL® Compact Creative Selection | | | | |
| | Motiv in RESOPAL® Compact | | | | |


Products certified according ECE R -118 -02 annexes 6-7-8 for buses and cars (vehicles with more than 8 seats).
Produkte, die gemäß ECE R -118 -02 Anhänge 6-7-8 für Busse und Pkw (Fahrzeuge mit mehr als 8 Sitzplätzen) zertifiziert sind.

* Weitere Prüfzeugnisse auf Anfrage.
* Further test certificates on request.

WEITERE RELEVANTE PRODUKTINFORMATIONEN*
OTHER RELEVANT PRODUCT DATA*

Produktlebenszyklus / Raumluftqualität / Pflege und Gesundheit / Materialbeschaffung / Management / Ressourcen
Product Life Cycle / Indoor Air Quality / Care & Health / Sourcing Materials / Management / Ressources

| PRÜFBERICHTE & KLASSIFIZIERUNGEN BZGL DES EMISSIONSVERHALTENS TEST REPORTS & CLASSIFICATION REGARDING EMISSIONS BEHAVIOUR | PRÜFMETHODE/ VERORDNUNG TEST METHOD /REGULATION | GRENZWERT/ PRÜFSZENARIO / % LIMIT VALUE / TESTSCENARIO / % | PRODUKTE PRODUCTS | VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY |
|--|--|--|--|--|
| Nachwachsende Materialien Renewable Materials | % Mass / % Masse ISO 14021:2016 | ≥ 65% | RESOPAL HPL RESOPAL Compact | Umweltproduktdeklaration (EPD) Umweltpass Environmental Product Declaration (EPD) Environmental passport |
| | | ≥ 85% Wood based panels | RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL Bonded Board | |
| Biobasierte Produkte Biobased Products | % Anteil an biogenem Kohlenstoff / % biobased carbon ISO 16620-2:2019 | ≥ 65% | RESOPAL HPL RESOPAL Compact | DIN CERTCO Zertifikate DIN CERTCO Certificates |
| | | ≥ 85% Wood based panels | RESOPAL Bonded Board | |
| "Post-consumer" recycelter Anteil (PCR) "Post-consumer" recycled content (PCR) | ISO 14021 - 2016 | 20% | RESOPAL HPL (0,6-1,0 mm) | RESOPAL recycelter Anteil selbst deklarierte Umweltsprüche ISO 14021 - 2016 RESOPAL recycled content selfdeclared environmental claims ISO 14021 - 2016 |
| | | 75% | RESOPAL Bonded Board (18 mm Span & 0,8 mm HPL auf beiden Seiten /18 mm chipboard & 0,8 mm HPL on both sides) | |
| | | 48% | RESOPAL MFB | |
| | | 29% | RESOPAL Traceless Faced Board (TB) | |
| Niedrige Formaldehyd & VOC Emissionwerte Low Formaldehyde & VOC emission values | EN 16516 Chemikalienverbots- verordnung (ChemVerbotsV) | ≤ 0,1ppm | RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL Bonded Board | Testate Attestation reports |
| | REACH annex XXVII, EU 2023/1464 | ≤ 0,062 mg/m ³ | Resopal MFB Resopal Traceless Faced Board Resopal Bonded Board | |
| | DE-UZ 76 Testate (Blauer Engel) Attestation (Blue Angel) | Anforderungen an die Emission erfüllt Emission requirements fulfilled | RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Boards | |
| Niedrige Formaldehyd & VOC Emissionwerte Low Formaldehyde & VOC emission values | Französisches Dekret VOC VOC French Decree | Wandszenario / Wall scenario Klassifizierung / Classification A | RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL HPL Traceless Essential RESOPAL Compact Colour Traceless Premium RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling Board | Eurofins Prüfberichte oder Testate Eurofins test reports or attestations |
| | | Wandszenario / Wall scenario Klassifizierung / Classification A+ | RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Real Metals RESOPAL MFB | |
| | | Türszenario/Door scenario Klassifizierung/Classification A+ | RESOPAL Compact | |
| Niedrige Formaldehyd & VOC Emissionwerte Low Formaldehyde & VOC emission values | AgBB/ABG | ≤ 1,0 mg/m ³ ≤ 0,1 mg/m ³ | RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL HPL Traceless Essential RESOPAL Real Metals RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact Colour Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling Board | Eurofins Prüfberichte oder Testate Eurofins test reports or attestations |
| | | | RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling | |
| Allergikerfreundliche Produkte Allergy-friendly products | ECARF Qualitätssiegel ECARF quality label | | RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL SpaStyling | ECARF Zertifikate ECARF Certificates |

| PRÜFBERICHTE & KLASSIFIZIERUNGEN BZGL DES EMISSIONSVERHALTENS TEST REPORTS & CLASSIFICATION REGARDING EMISSIONS BEHAVIOUR | PRÜFMETHODE/ VERORDNUNG TEST METHOD /REGULATION | GRENZWERT/ PRÜFSZENARIO / % LIMIT VALUE / TESTSCENARIO / % | PRODUKTE PRODUCTS | VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY |
|---|--|---|---|--|
| Antibakterielle Wirkung Antibacterial effect | JIS Z 2801 ISO 22196 | Reduzierung der Mikroorganismen von ≥ 99,9% Reduction of the microorganisms of ≥ 99,9% | Für alle Produkte mit Ausnahme von /for all products except RESOPAL Real Metals, RESOPLAN, RESOPAL Traceless Essential (TN) | Gutachterliche Stellungnahme zur antibakteriellen Wirksamkeit (ISEGA) Expert's opinion antibacterial efficacy (ISEGA) |
| Kontakt mit Lebensmitteln/ Lebensmittelechtheit Food safe products | EN 1186 EN 13130 CEN/TS 14234 | Unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln Harmless in contact with food | RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Real Metals (3951-TO) | Unbedenklichkeitserklärung/ Declaration of harmlessness Food Safe / Certificates of compliance |
| Zertifizierte Produkte auf Holzbasis Verantwortungsvolle Beschaffung und Lieferung Certified products wood-based responsible sourcing and supply | PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) Zertifizierung/ Certification | | | PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) Zertifikate auf Anfrage PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) certificates on request |
| RESOPAL Zertifizierungen/ Certifications | ISO 9001 certification | Qualitätsmanagementsystem Quality management system | Website |  |
| | ISO 14001 certification | Environmental management system Umweltmanagementsystem | | |
| | ISO 50001 certification | Energy management system Energiemanagementsystem | | |

WEITERE RESSOURCEN: UMWELTINFORMATIONEN*
FURTHER RESSOURCES: ENVIRONMENTAL INFORMATION*

| BESCHREIBUNG DESCRIPTION | PRODUKTE PRODUCTS | VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY |
|--|---|---|
| Produktlebenszyklus - Umweltproduktdeklarationen (EPD) Product life cycle - Environmental Product Declarations (EPD) | Umweltproduktdeklarationen enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen einzelner Bauprodukte/RESOPAL Produkte und dienen der ökologischen Gebäudebewertung. Environmental Product Declarations (EPD) contain information about the environmental impact of individual building products/RESOPAL products used for the ecological assessment of buildings. | RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL MFB |
| Umweltpässe Environmental passports | Produktinformationen und Nachhaltigkeitsaspekte zur Herstellung, zur Verwendung und zum Ende des Lebenszyklus enthält. (Komfort und Gesundheit, natürliche Rohstoffe, optimierter Lebenszyklus CO2- Fußabdruck usw.) Product information and sustainability aspects on manufacturing, for use and end of life. (Comfort and health, natural raw materials, optimized life cycle CO2 footprint etc.) | RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board |
| Umweltdatenblätter für Gebäude Building Environmental Data Sheets | Übersicht detaillierter Produktdaten, abgestimmt auf die Gebäudezertifizierungskriterien: DGNB (nur RESOPAL Compact incl. Compact Traceless Premium), LEED, BREEAM. Overview of detailed product data matched to the building certifications criteria: DGNB (only RESOPAL Compact incl. Compact Traceless Premium), LEED, BREEAM. | RESOPAL HPL (incl. RESOPAL HPL Traceless Premium) RESOPAL Compact (incl. RESOPAL Compact Traceless Premium) RESOPAL MFB (incl. RESOPAL Traceless Faced Board) |
| DGNB Navigator | Bringt das Informationsangebot von Herstellern mit der Nachfrage von Planern auf einer Plattform zusammen. Brings together the information offered by manufacturers with the demand from planners on one platform. | RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPLAN |

* Diese technischen und umweltrelevanten Informationen stellen nur ein Auszug dar, die vollständigen Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern und auf unserer Website. Weitere Prüfberichte sind auf Nachfrage erhältlich. /This technical and environmental information is only an extract, the complete information can be found in the product data sheets and on our website. Other test reports available on request.

UNSER INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER OUR INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag.


Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer Service Prozess – in Deutschland, Europa und weltweit.


Our International Customer Service Center is your central point of contact to answer all your questions in relation to your order.

We advise you on all areas of application and properties of our products, with your wishes and requirements always in mind.

From initially taking the order to coordinating and monitoring it, through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process – in Germany, Europe and across the world.



Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder senden Sie uns eine Email.
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter.



Do you have questions or suggestions?
Contact us by phone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or send us an email.
Our customer service team is happy to help.

DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Handel
(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)
+49 6078 - 80 444
handel@resopal.de

Team DACH Industrie
+ 49 6078 - 80 222
industrie@resopal.de

EXPORT

Alle Regionen außerhalb DACH
+ 49 6078 - 80 407
export@resopal.de

DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Trade
(wood dealers, processors and other trades)
+49 6078 - 80 444
handel@resopal.de

Team DACH Industry
+ 49 6078 - 80 222
industrie@resopal.de

EXPORT

All regions except DACH
+ 49 6078 - 80 407
export@resopal.de

VERSAND

VERPACKUNG

Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt.

Alle Kompaktplatten (für Innen- und Außenbereich) sind mit einem geeigneten Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen ausgestattet.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie¹ oder in einer individuellen Verpackung? Gerne erstellt unser internationales Customer Service Center Ihnen hierfür ein Angebot.

Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten.

Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich.

Kontaktieren Sie hierfür unser internationales Customer Service Center.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

¹ Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente

SHIPPING

PACKAGING

Standard shipping for most of our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors.

All compact panels (for interior and outdoor use) are equipped with suitable protection against moisture and mechanical damage.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping¹, or in individual packaging? Please contact our International Customer Service Center for a quote.

For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transshipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times.

Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. Please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge.

Please contact our International Customer Service Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Groß-Umstadt Monday through Friday from 7 a.m. to 3 p.m. We require two days notice to get your order ready for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

Please inform us of the desired shipping method when ordering.

¹ Shrink wraps are only possible for the following products: Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards

KOSTENLOSE MUSTERBESTELLUNG

Bestellen Sie Ihr Echtmuster ganz bequem online.

Unsere HPL-Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

Alle Bestellungen, die uns vor 15 Uhr erreichen, werden noch am gleichen Tag versendet, natürlich versandkostenfrei.

**NEWSLETTER**

Erhalten Sie schnell und einfach die neuesten Updates zu unseren Produkten und Designs.

**MEHR INSPIRATION**

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und lassen Sie sich informieren und inspirieren!

**BROSCHÜREN / BILDER / TECHNISCHE DATENBLÄTTER**

Aktuelle Broschüren, technische Datenblätter, Zeichnungen und Bildmaterial finden Sie im Downloadbereich auf unserer Website.

**FREE SAMPLE ORDER**

Order your real sample conveniently online.

Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

All orders that reach us before 3 p.m. will be dispatched on the same day, with free shipping.

NEWSLETTER

Get the latest updates on our products and designs quickly and easily.

MORE INSPIRATION

Follow our social media channels for the latest information and inspiration.

BROCHURES / PICTURES / TECHNICAL DATA SHEETS

The latest brochures, technical data sheets, drawings and image files can be found in the download area on our website.

PERSÖNLICHE BERATUNG

Vor Ort und kompetent. Ihr Ansprechpartner im Außendienst berät Sie gerne zum Einsatz von RESOPAL Produkten in Ihrem Projekt.

**PARTNERHÄNDLER**

Hier finden Sie den passenden Händler in Ihrer Nähe.



Informieren Sie sich schnell und einfach über Neuheiten, lassen Sie sich von unseren Designs inspirieren und bestellen Sie kostenlos Muster. Broschüren, technische Datenblätter oder Informationen zu Ansprechpartnern vor Ort, finden Sie ebenfalls einfach und bequem auf unserer Website.

Find the latest information quickly and easily about our newest products, be inspired by our designs, and request free samples. In addition, brochures, technical data sheets, and local sales & distribution partners may be found available on our website.

FIND-A-REP SEARCH

On site and competent. Your field representative will be happy to advise you on the use of RESOPAL products in your project.

WHERE-TO-BUY

Find the right distribution partner near you.

www.resopal.de

REGISTRIEREN
SIE SICH ONLINE



REGISTER ONLINE

