

Egal ob Neubau oder Renovierung: RESOPAL SpaStyling® bietet Ihnen die Möglichkeit, Badkonzepte in einem modernen Look umzusetzen. Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem Badsystem. Bitte beachten Sie auch unsere weitführenden Informationen zu Einbau, Verarbeitung und Montage in unseren Verarbeitungshinweisen.

ALLGEMEIN

Welche Badbereiche kann ich mit RESOPAL SpaStyling® gestalten?

Kernelement von RESOPAL SpaStyling® sind die ultraleichten und großflächigen Wandboards (SpaStyling® Board). Sie sind eine ideale Alternative zu Fliesen und überzeugen durch einen einfachen Einbau. Zusammen mit unserer Duschtasse für einen barrierefreien Zugang (SpaStyling® Shower Element) können Sie mit RESOPAL SpaStyling® Badkonzepte umsetzen.

Unsere breite Auswahl an farbigen Dekoren sowie Designs in Stein- und Holzoptik geben Ihnen den individuellen Freiraum bei der Realisierung Ihrer Badideen.

Für die Montage erhalten Sie von uns die passenden Abschluss-, Verbindungs-, und Eckprofile, spezielle Klebstoffe sowie Federn für eine Nut-Feder-Verbindung.

Welche Vorteile bietet RESOPAL SpaStyling® bei der Montage?

Bei RESOPAL SpaStyling® handelt es sich um ein System für einen schnellen und unkomplizierten (Um-)Bau von Bädern. Unsere großflächigen Wandboards ermöglichen eine fugenarme Badgestaltung. Sie können unsere Produkte in der Regel direkt auf dem bestehenden Wanduntergrund befestigen. Die Ausfallzeiten sind dementsprechend besonders gering. Unsere Produkte lassen sich zudem mit handelsüblichen Holzwerkzeugen verarbeiten.

Wie kann ich die Oberflächen der Produkte reinigen?

Unsere SpaStyling®-Produkte können mit milden Seifenlösungen gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Lacke) können mittels organischer Lösungsmittel (z.B. Ethanol, Aceton) entfernt werden. Abrasive Reinigungshilfsmittel (z.B. Scheuerpulver, Stahlwolle) dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberflächen verändern. Festhaftende Kalkverunreinigungen können mit warmer, zehnpromzentiger Essig- oder Zitronensäure beseitigt werden. Anschließend muss mit klarem, warmem Wasser nachgewischt werden. Es wird empfohlen mit jedem Reinigungsmittel anfangs immer an nicht sichtbaren Stellen Reinigungsversuche durchzuführen.

Bitte beachten Sie für weitere Reinigungsverfahren das technische Datenblatt Reinigung und Pflege von RESOPAL HPL oder im Dokument Verarbeitungshinweise RESOPAL SpaStyling® (Kapitel Wartung, Reinigung und Pflege).

Kann ich RESOPAL SpaStyling® auch im Außenbereich verwenden?

Nein. RESOPAL SpaStyling® ist für die Verwendung im Innenbereich konzipiert. Eine Verwendung im Außenbereich ist nicht vorgesehen.

WANDBEKLEIDUNG MIT SPASTYLING BOARD

In welchen Formaten sind die SpaStyling® Boards erhältlich?

Sie erhalten unsere SpaStyling® Boards im Format 3.050 x 1.320 mm und 2.590 x 1.320 mm. Selbstverständlich kann das Produkt vom Verarbeiter passend auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

Wie muss der Untergrund bei der Montage beschaffen sein?

Der Untergrund muss saug- und tragfähig sein. Es ist möglich, die Wandelemente direkt auf den vorhandenen Fliesen aufzubringen. Bitte beachten Sie bei der Untergrundvorbereitung, dass ggf. eine Verbundabdichtung notwendig sein kann.

Kann ich auch einen anderen Klebstoff für die Montage verwenden?

Unsere Wand- und Verbindungsklebstoffe wurden speziell für RESOPAL SpaStyling® entwickelt. Deshalb empfehlen wir, unsere Klebstoffe für die Montage zu verwenden. Nur so kann eine sichere und fachgerechte Montage garantiert werden.

Wie viele Kartuschen des SpaStyling® Wandklebstoffs benötige ich für die Befestigung der SpaStyling® Boards?

Mit einer Kartusche unseres Wandklebstoffs können Sie ca. 1,5 m² unseres Wandboards verkleben.

Mit welchen Werkzeugen können die SpaStyling® Boards bearbeitet werden?

Unsere Produkte lassen sich wie normale Holzwerkstoffe bearbeiten. Sie können daher auf handelsübliche Werkzeuge zur Holzbearbeitung zurückgreifen.

Wie können die SpaStyling® Boards miteinander verbunden werden?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Wandboards miteinander zu verbinden: Sie können unsere Verbindungsprofile oder eine Nut-Feder-Lösung nutzen.

Kann ich die SpaStyling® Boards auch direkt auf Fliesen kleben?

RESOPAL SpaStyling® wurde als praktische Lösung für Badrenovierungen entwickelt. Sie können die SpaStyling® Boards direkt auf Fliesen kleben. Voraussetzung ist, dass die Fliesen staubfrei, fettfrei und trocken sind.

Bitte prüfen Sie vor der Montage den Verbund der vorhandenen Fliesen mit dem Untergrund und ob ggf. eine Verbundabdichtung notwendig ist.

Muss das Material vor der Montage akklimatisiert werden?

Eine Akklimatisierung ist notwendig. Die Wandboards sollten mindestens drei Tage in einem Raumklima akklimatisiert werden, dass dem des Einsatzortes entspricht.

Ist es notwendig, hinter den Wandboards zusätzlich abzudichten?

Vor der Montage der Platten muss gemäß DIN 18534 in den vorgegebenen Bereichen eine Verbundabdichtung vollflächig aufgebracht werden.

Ist es möglich, Bade- bzw. Duschwannenträger mit dem Produkt RESOPAL SpaStyling® zu beplanken?

Wird beim Wanneneinbau ein Wannenträger (z.B. EPS (expandiertes Polystyrol) Hartschaum) verwendet, kann dieser mit den SpaStyling® Boards bekleidet werden. Für die Befestigung der Wandbekleidung empfehlen wir, unseren Wandklebstoff vollflächig aufzutragen.

Können SpaStyling® Boards in Großküchen für die Wandbeplankung eingesetzt werden?

Der Einsatz von SpaStyling® Boards in Großküchen wird nicht empfohlen. Eine ständige, einseitige Wärmeeinwirkung auf die RESOPAL Oberfläche führt zu Spannungen im Produkt. Dabei kann es zu einem Verzug der Platte kommen. Die Einwirkung einer offenen Flamme kann zu einer Beschädigung der Oberfläche führen.

Eine Anwendung als Nischenrückwand in der privaten Küche ist hingegen möglich.

Kann das Produkt RESOPAL SpaStyling® Board als Wandbekleidung an der Außenseite einer Sauna (Bereich Innenausbau) verwendet werden?

Ja, unter Einhaltung der unten aufgeführten Kriterien kann das Produkt RESOPAL SpaStyling® Board als Wandbekleidung an der Außenseite einer Sauna verwendet werden. Hierzu muss der vollflächige Untergrund saug- und tragfähig sein.

- Beachtung Hinweise technische Dokumente
- Vermeidung einseitiger Hitzebelastung auf die Oberflächenrückseite (z.B. Abstrahlung Wärme Saunainnenraum, Abluft Heizgerät)
- Vermeidung einseitiger Feuchtebelastung auf die Oberflächenrückseite (z.B. warme Luft aus dem Innenraum kühlt auf der Oberflächenrückseite ab und es fällt Wasser aus, Abluft Heizgerät)
- In Bereichen mit stärkerer klimatischer Belastung, Wandboard vollflächig kleben (z.B. Handtuchwärmer)

Die Anwendung von RESOPAL SpaStyling® Board in der Saunakabine wird nicht empfohlen.

Ist es möglich, das Produkt RESOPAL SpaStyling® Board auf einem Wandheizungssystem zu installieren?

Nein. Die Kombination einer Heizung (Wandheizung) hinter dem Produkt RESOPAL SpaStyling® Board können wir nicht empfehlen.

Welche Wärmestrahlung kann auf das Produkt RESOPAL SpaStyling® Board einwirken, ohne dass das Produkt beschädigt wird?

Das Produkt RESOPAL SpaStyling® Board (belegt mit RESOPAL HPL) kann nur bedingt dauerhaft mit einer Wärmestrahlung (60°C für max. 2 Stunden) belastet werden.

Eine starke, einseitige Belastung durch Temperatur oder (Luft-)Feuchtigkeit kann zu einer Verformung (Verzug) des Produkts führen.

Wir empfehlen die Anwendung in Bezug auf die tatsächliche Wärmebelastung vorab zu prüfen.

Ist es möglich, das Produkt RESOPAL SpaStyling® Board als Wandbekleidung hinter einem Kaminofen zu installieren?

Beachten Sie bitte, bei der Planung Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfeger/ Ofenbauer zu halten. Es müssen die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der eingesetzten Materialien im Bereich eines Ofens und den vorgegebenen Abständen zu einem Ofen berücksichtigt werden.

Auf Grund von Brandschutzbestimmungen sehen wir die Verwendung des Produktes RESOPAL SpaStyling® Board als Wandbekleidung hinter einem Kaminofen als kritisch an.

Des Weiteren muss beachtet werden, dass eine erhöhte Wärmestrahlung auf das SpaStyling® Board zu einem Verzug führen kann.

DUSCHTASSEN MIT SPASTYLING® SHOWER ELEMENT

Ist das SpaStyling® Shower Element rutschhemmend ausgeführt?

Unser SpaStyling® Shower Element ist rutschhemmend. Die Rutschhemmungsklasse ist abhängig von der gewählten Oberfläche. Die genaue Klassifizierung können Sie in dem Produktdatenblatt entnehmen.

In welchen Abmessungen ist das SpaStyling® Shower Element verfügbar?

Unser Duschelement ist in einer Größe von 800 x 800 mm bis 2.000 x 1.200 mm erhältlich.

Ist das SpaStyling® Shower Element kürzbar?

Nein, das Duschelement darf nicht gekürzt werden, da hierdurch die Verbundabdichtung beschädigt würde.

Kann das Produkt RESOPAL SpaStyling® Shower Element mit einer Oberflächenbeschädigung repariert werden?

Bei einer Beschädigung der Melaminharzoberfläche (z.B. durch Herunterfallen eines Gegenstandes) empfehlen wir bezüglich der Reparatur sich mit einem Profidienstleister (z.B. Fa. Artus / www.artus-instandsetzung.de) in Verbindung zu setzen. Wird eine tiefergehende Beschädigung (Durchdringung des HPL) nicht umgehend repariert, kann es zu größeren Folgeschäden (Wasserschäden) kommen.

Welcher Kernbohrungsdurchmesser (mindestens) wird für die Montage des RESOPAL SpaStyling® Shower Elements (Montage ohne Unterbauelemente) benötigt?

Für die Kernbohrung des Produkts RESOPAL SpaStyling® Shower Elements mit einem senkrechten Ablauf (Montage ohne Unterbauelemente) empfehlen wir einen Durchmesser von mindestens 140 mm. Der Gesamtdurchmesser des Ablaufs liegt bei 116 mm, der untere Anschluss bei 50 mm (DN 50).

Detaillierte Hinweise zu den Abmessungen werden in der Shower Elements Montageanleitung, in den RESOPAL SpaStyling® Verarbeitungshinweisen und im Produktdatenblatt gegeben.