RESOPAL®



INFOBOOK

INFO BOOK

Edition#2 2026

INFO BOOK

Angebot freibleibend.

Offer is subject to change.

Die aktuelle Variante des Infobooks finden Sie immer online.

You will always find the latest version of the Infobook online.

RESOPAL wurde mit einer **Silbermedaille** für seine **CSR-Leistung** ausgezeichnet und gehört damit zu den **besten 15%** der Unternehmen.

RESOPAL has been awarded a **silver medal** for its **CSR performance**, making it one of the **top 15%** of companies.

Angebot freibleibend.
Explanation video on YouTube
www.youtube.com/user/resopalde/videos

YOUR IDEAS OUR SOLUTIONS

DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR JEDE ANWENDUNG
THE RIGHT PRODUCT FOR EVERY APPLICATION

Wählen Sie das richtige Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht:

HPL-Schichtstoff, Verbundelemente (HPL verklebt auf einem Trägerwerkstoff) und **Kompakt HPL** (dicke HPL-Platte) sind aufgrund ihrer erhöhten Robustheit und Langlebigkeit besonders für stark frequentierte Bereiche geeignet.

Direktbeschichtete Platten sind eine kosteneffiziente, solide Wahl für Anwendungen mit geringerer Beanspruchung.

Speziell für Bäder und sanitäre Anlagen ist **RESOPAL SpaStyling®** entwickelt: die fugenarme, pflegeleichte und leicht zu verarbeitende Alternative zu traditionellen Fliesen.

Choose the right product that suits your needs:

High Pressure Laminate, **Compact Laminate** (thick HPL panel) and **Bonded Boards** (HPL applied on a substrate) are especially suitable for high-traffic areas due to increased robustness and durability.

Faced Boards are a cost-efficient, solid choice for applications with less wear.


RESOPAL SpaStyling® has been specially developed for bathrooms and sanitary facilities: the low-gap, easy-care and easy-to-process alternative to traditional tiles.

HPL-Schichtstoff HPL
High Pressure Laminate HPL

LANGLEBIG, WIDERSTANDSFÄHIG UND HYGIENISCH
HPL zur Klebung auf verschiedenen Trägerwerkstoffen
DURABLE, LONG-LASTING AND HYGIENIC
HPL to apply to various substrates


- RESOPAL® HPL
- RESOPAL® HPL Colour
- RESOPAL® HPL Pure White
- RESOPAL® Real Metal
- RESOPAL® Magnetic
- Motiv in RESOPAL®
- RESOPAL® HPL Traceless Essential
- RESOPAL® HPL Traceless Premium
- RESOPAL® HPL Creative Selection

Abriebfest* Abrasion-resistant* | Leicht zu reinigen Easy to clean | Stoßfest** Impact-resistant**



Kompakt HPL
Compact HPL

DICHTES UND VIELSEITIG EINSETZBARES MATERIAL
Dicke HPL-Platte, unbehandelte Kanten, freistehend, wenn ≥ 6 mm
THICK, VERSATILE MATERIAL
Thick HPL panels, untreated edges, free-standing if ≥ 6 mm



Feuchtebeständig Moisture-resistant | Leicht zu reinigen Easy to clean | Stoßfest Impact-resistant

- RESOPAL® Compact
- RESOPAL® Compact Colour
- Motiv in RESOPAL® Compact
- RESOPAL® Compact Traceless Premium
- RESOPAL® Compact Creative Selection
- RESOPAL® Compact Pure White


UV-Beständigkeit UV resistance | Witterungsbeständig Weatherproof

Außenanwendung | Exterior use:
- RESOPLAN®
- Motiv in RESOPLAN®
- RESOPAL® X-Line


GANZHEITLICHE LÖSUNG
Fugenarme Lösung für Nassräume
HOLISTIC SOLUTION
Solution with very few joints for wet rooms

- RESOPAL SpaStyling® Boards
- Motiv in SpaStyling®
- RESOPAL SpaStyling® Boards Creative Selection

Feuchtebeständig Moisture-resistant | Abriebfest Abrasion-resistant | Leicht zu reinigen Easy to clean



SpaStyling | Nassraum-Wandboards
SpaStyling | Wet room wall boards



Einfache Verarbeitung Easy to machine | Leicht zu reinigen Easy to clean


DEKORATIV UND KOSTENEFFIZIENT
Einfache Verarbeitung, Platten sofort einsatzbereit
DECORATIVE AND COST-EFFECTIVE
Easy to machine, panels come ready to use

- RESOPAL® MFB
- RESOPAL® Traceless Faced Board

Melaminbeschichtete Platten
Melamine-Faced Board | Faced Board

Verbundelemente
Bonded Boards

Alle Dekore sind auch als Verbundelemente erhältlich
All decors are also available as bonded boards



Abriebfest Abrasion-resistant | Leicht zu reinigen Easy to clean | Stoßfest Impact-resistant

SERVICE UND EFFIZIENZ
HPL auf verschiedene Trägerwerkstoffe geklebt
SERVICE AND EFFICIENCY
Easy to machine, panels come ready to use

- RESOPAL® Bonded Boards
- Motiv in RESOPAL® Bonded Boards
- RESOPAL® Bonded Boards Creative Selection

OBERFLÄCHEN | TEXTURES

OG	Origin NEU | NEW	EW	Elegant Wood
VE	Soft Velvet	FW	Fresh Wood
TN	Traceless Essential	WH	Wooden Heart
TP	Traceless Premium	RM	Real Material
EM	Elegant Matt	CS	Crushed Stone
60	Fine Pearl	KS	Keramos
HW	High Wear	AJ	Artists Joy











* kann je nach Produktkategorie abweichen | may vary depending on product category
** abhängig von der Dicke des HPL und des Trägers | dependent upon thickness of HPL and substrate

INFO BOOK

INHALT
CONTENT

02 **PRODUKTÜBERSICHT UND OBERFLÄCHEN**
PRODUCT OVERVIEW AND TEXTURES

05 **LAGERPROGRAMM**
STOCK RANGE

12 **BESTELLPROGRAMM**
MAKE TO ORDER RANGE

18 **TECHNISCHE ÜBERSICHT**
TECHNICAL DETAILS

22 **WEITERE DOKUMENTE**
ADDITIONAL DOCUMENTS

24 **SERVICE**
SERVICE

RESOPAL®

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	HPL STANDARD FORMATE (mm) SIZES (mm) 3.050 x 1.320	HPL STANDARD 3.050 x 1.220	HPL TRACELESS 3.050 x 1.320	HPL TRACELESS 3.050 X 1.300	HPL DOORS 2.180 x 915	HPL DOORS 2.180 x 1.020	HPL DOORS 2.180 x 1.320	HPL DOORS 2.350 x 1.320	SPASTYLING BOARD 3.050 x 1.320	MFB[1] 2.800 x 2.070
						DICKE (mm) THICKNESS (mm) 0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
						QUALITÄT QUALITY P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
						MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY 1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
RESOPAL® COLOURS															
	0104	60	TRAFFIC WHITE	S 0502-R70B	9016	•				•	•	•	•		•
	0105	60	PEARL WHITE	S 0603-G80Y	9010	•				•	•	•	•		•
	0112	60	IVORY	S 0505-G80Y	9010	•				•	•	•	•		
	0114	TN	PLASTER WHITE	S 0300-N					•↑						
	0120	60	TRANSITION	S 1500-N	7047	•				•	•	•	•		
	0125	TN	MIZZLE GREY	S 2002-Y50R	7035				•↑						
	0134	VE	IRON GREY	S 6502-B	7012	•				•	•	•	•		
	0135	60	RAIN	S 1002-G	7035	•				•	•	•	•		•
	0140	60	DAWN	S 1002-Y	9002	•				•	•	•	•		
	0141	60	PEARL GREY	S 3005-R80B	7040	•				•	•	•	•		
	0147	60	AFFINITY	S 2005-Y30R	0958010	•									•
	0147	VE	AFFINITY	S 2005-Y30R	0958010	•				•	•	•	•		•
	0148	60	ASH GREY	S 4500-N	7004	•									•
	0148	TB	ASH GREY	S 4500-N	7004										•[2]
	0148	TP	ASH GREY	S 4500-N	7004			•			•				
	0148	VE	ASH GREY	S 4500-N	7004	•				•	•	•	•		•
	0150	60	TIN	S 4502-Y	7030	•				•	•	•	•		
	0153	TN	FRENCH GREY	S 2005-Y50R					•↑						
	0157	TN	MOON WHITE	S 1002-R50B	2609005				•↑						
	0159	TN	DAWN GREY	S 3500-N					•↑						
	0160	60	SILVER GREY	S 2000-N	7035	•				•	•	•	•		•
	0160	VE	SILVER GREY	S 2000-N	7035	•				•	•	•	•		
	0164	TP	JURA GREY	S 2000-N	7035			•						•	
	0168	60	AZUL	S 2005-R70B	2608005	•									
	0179	60	ARCTIC WHITE	S 0603-R80B	9003	•									
	0179	TN	ARCTIC WHITE	S 0505-R60B					•↑						
	0179	VE	ARCTIC WHITE	S 0603-R80B	9003	•				•	•	•	•		
	0188	TB	COOL WHITE	S 0502-R50B	9003										•[2]
	0188	TP	COOL WHITE	S 0502-R50B	9003			•			•				
	0300	60	INFINITY	S 2570-Y90R	3001	•				•	•	•	•		
	0311	60	MARSALA	S 6030-Y80R	3009	•									
	0312	60	BURGUNDY	S 6020-R20B	3603020	•									
	0314	60	PAPRIKA	S 2070-Y70R	2001	•				•	•	•	•		
	0316	60	RED CHERRY	S 2570-Y90R	3001	•									
	0317	TP	PURE POWDER	S 0804-Y30R	9001			•							
	0317	VE	PURE POWDER	S 0804-Y30R	9001	•				•	•	•	•		
	0318	60	ROSY	S 1010-Y80R		•									
	0321	TP	BURNT ORANGE	S 4040-Y80R	8004			•							
	0321	VE	BURNT ORANGE	S 4040-Y80R	8004	•				•	•	•	•		
	0322	TN	DEEP RED	S 5030-Y90R	303030				•↑						
	0335	60	ORANGE	S 1070 Y50R	2011	•				•	•	•	•		
	0340	60	ZINNIA	S 3050-Y50R	8023	•									
	0413	60	CITRUS	S 0520-G90Y	0959030	•									
	0422	60	GINSTER	S 1060-Y10R	0808080	•				•	•	•	•		
	0424	60	CEYLON	S 1050-Y30R	1017	•				•	•	•	•		
	0425	60	PRIMROSE	S 1050-G90Y	0958080	•									
	0426	60	SUNFLOWER	S 2060-Y10R	1032	•				•	•	•	•		•
	0439	60	SUNNY	S 0510-Y10R	0959020	•									
	0441	60	CORN	S 0520-Y30R	0709020	•									
	0446	60	GOLD	S 0530-Y20R	0859030	•				•	•	•	•		
	0455	60	LEMON PEEL	S 0560-G90Y	1016	•									
	0465	60	OCHRE	S 4030-Y30R	0705030	•									
	0515	60	BEIGE POWDER	S 1505-Y20R	1013	•				•	•	•	•		
	0520	60	BEAVER	S 7010-Y70R	8014	•									
	0531	60	SILICA	S 3005-Y20R	7032	•				•	•	•	•		•

P = Postformbar I Postforming
S = Standard I Standard

↑ Nur für vertikale Anwendung empfohlen. TN - Metallic Arts - Real Metals.
↑ Recommended for vertical application only. TN - Metallic Arts - Real Metals.

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Lieferbereitstellung 15 Werktage.
1) Ready for dispatch 15 working days.

2) 14 = Traceless Faced Board : Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar.
MOQ : 14 = 1 Palette, geringere Stückzahl erhältlich als Bestellprogramm, Lieferbereitstellung 15 Werktage.
2) 14 = Traceless Faced Board : Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative.
MOQ : 14 = 1 pallet, lower MOQ available as make to order, ready for dispatch 15 working days

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	HPL STANDARD FORMATE (mm) SIZES (mm) 3.050 x 1.320	HPL STANDARD 3.050 x 1.220	HPL TRACELESS 3.050 x 1.320	HPL TRACELESS 3.050 x 1.300	HPL DOORS 2.180 x 915	HPL DOORS 2.180 x 1.020	HPL DOORS 2.180 x 1.320	HPL DOORS 2.350 x 1.320	SPASTYLING BOARD 3.050 x 1.320	MFB[1] 2.800 x 2.070
			DICKE (mm) THICKNESS (mm)			0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
			QUALITÄT QUALITY			P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY			1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
RESOPAL® COLOURS															
	0536	60	GRAVEL	S 3005-Y50R	0856010	•									•
	0536	TP	GRAVEL	S 3005-Y50R	0856010			•							
	0536	TN	GRAVEL	S 3005-Y50R	1007005				•↑						
	0536	VE	GRAVEL	S 3005-Y50R	0856010	•				•	•	•	•		
	0538	TB	SOFT POWDER	S 2005-Y50R	0808005										•[2]
	0538	TP	SOFT POWDER	S 2005-Y50R	0808005			•			•			•	
	0539	60	MUDDY GREY	S 4010-Y10R	0806020	•									
	0542	VE	DUSTY EARTH	S 3010-Y60R	0507020	•				•	•	•	•		
	0546	TP	TERRA GREY	S 7502-Y	7022			•			•				
	0546	VE	TERRA GREY	S 7005-Y20R	7022	•				•	•	•	•		•
	0547	60	CHOCOLATE	S 8005-Y20R	0602005	•				•	•	•	•		
	0552	TN	CLAY BROWN	S 5005-Y20R					•↑						
	0553	TN	COFFEE BROWN	S 8005-Y80R	8017				•↑						
	0565	60	ANTILOPE	S 3010-Y40R	0607020	•									
	0600	60	BUTTON	S 2050-G20Y	1406050	•				•	•	•	•		
	0601	TN	SEAGRASS GREEN	S 4020-G	1705015				•↑						
	0602	60	PETROL	S 2010-B50G	2108010	•				•	•	•	•		
	0603	60	LIME	S 1020-G50Y		•									
	0605	TN	DRAGON GREEN	S 6502-G	1804005				•↑						
	0607	60	SAGE GREEN	S 3010-G10Y		•									
	0611	TP	MIDNIGHT GREEN	S 7502-G	6012			•							
	0611	VE	MIDNIGHT GREEN	S 8005-B80G	6012	•				•	•	•	•		
	0614	VE	CHALK GREEN	S 4010-G30Y	1306010	•				•	•	•	•		
	0617	60	BERGAMOT	S 1050-G70Y	1008060	•				•	•	•	•		•
	0625	60	MAY GREEN	S 3040-G90Y	0856050	•									
	0626	60	SPRING	S 1030-G40Y	1208030	•									
	0630	60	JARDIN	S 4050-G10Y	6001	•									
	0631	60	ABSINTH	S 0530-G60Y	1109035	•									
	0634	60	DELICIOUS	S 1040-G60Y	1108050	•									
	0639	60	CARAMBOLA	S 2060-G70Y	1007060	•									•
	0640	60	KIWI	S 4050-G70Y	1005050	•									
	0665	60	MOSS	S 5020-G70Y	1005020	•									
	0667	60	MINT	S 1010-G60Y	1209010	•									
	0670	60	JADE	S 1515-B80G	1708010	•									
	0703	TN	DOCK BLUE	S 7020-R90B	5011				•↑						
	0712	60	BLUE VELVET	S 5030-R80B	5000	•				•	•	•	•		
	0716	VE	CELESTIAL BLUE	S 3010-R80B	2507010	•				•	•	•	•		
	0717	TP	ETERNAL BLUE	S 8005-R80B	5008			•							
	0717	VE	ETERNAL BLUE	S 8005-R80B	5008	•				•	•	•	•		
	0724	60	AQUA	S 0510-R90B		•									
	0741	60	LILAC	S 3020-R30B	4009	•									
	0743	60	PACIFIC	S 2050-R90B	5012	•									
	0744	60	AZUR	S 2030-R80B	2607020	•									
	0760	60	COBALT	S 4050-R80B	5010	•				•	•	•	•		
	0763	60	ARA	S 1020-R80B	2608015	•				•	•	•	•		
	0767	60	MAJESTIC	S 5040-R70B	2803035	•									
	0777	60	CORNFLOWER	S 8010-R70B	5011	•									•
	0781	60	SOIREE	S 6020-R80B	2703020	•									
	0792	60	PLUM	S 4050-R20B	4004	•									
	0901	60	BLACK	S 9000-N	8022	•				•	•	•	•		•
	0901	CS	BLACK	S 9000-N	8022	•									
	0901	TB	BLACK	S 8500-N	8022										•[2]
	0901	TN	BLACK	S 8502-B	9004				•↑						
	0901	TP	BLACK	S 8500-N	8022			•			•				
	0901	VE	BLACK	S 9000-N	8022	•				•	•	•	•		•
	0921	60	PEPPER	S 8500-N	7021	•				•	•	•	•		
	0923	60	PEBBLE	S 6500-N	7039	•				•	•	•	•		
	0931	TN	QUARTZ GREY	S 7502-B	7024				•↑						
	0932	TN	MOUNTAIN GREY	S 7000-N	7043				•↑						

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	HPL STANDARD FORMATE (mm) SIZES (mm) 3.050 x 1.320	HPL STANDARD 3.050 x 1.220	HPL TRACELESS 3.050 x 1.320	HPL TRACELESS 3.050 x 1.300	HPL DOORS 2.180 x 915	HPL DOORS 2.180 x 1.020	HPL DOORS 2.180 x 1.320	HPL DOORS 2.350 x 1.320	SPASTYLING BOARD 3.050 x 1.320	MFB[1] 2.800 x 2.070
			DICKE (mm) THICKNESS (mm)			0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
			QUALITÄT QUALITY			P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY			1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
RESOPAL® COLOURS															
	0995	TP	ELEPHANT	S 6502-B	7012			•							
	1503	60	PUTTY	S 1505-Y10R	1008010	•									
	1511	60	MANDARIN RED	S 2070-Y80R	3033	•									
	6001	60	ULTRA WHITE	S 0603-R80B	9003	•									
	9402	60	DAZZLING WHITE	S 1005-R90B	2609005	•				•	•	•	•		
	9410	TB	NEUTRAL WHITE	S 0500-N	9016										•[2]
	9410	TP	NEUTRAL WHITE	S 0500-N	9016			•			•			•	
	9417	60	SNOW WHITE	S 0500-N	9016	•				•	•	•	•		•
	9417	EM	SNOW WHITE	S 0500-N	9016									•	
	9417	VE	SNOW WHITE	S 0500-N	9016	•				•	•	•	•		•
	9429	60	PARROT	S 2050-G40Y	1107060	•									
	9440	60	NAVY	S 7020-R80B	5013	•									
	9450	60	TEAL	S 5040-B10G	2203030	•									
	9497	60	ULTRAMARINE	S 3060-R80B	2604040	•									
	9501	60	CORAL	S 2040-Y80R	0407040	•									
	10542	60	STORM	S 6502-B	2604005	•				•	•	•	•		•
	10622	60	EBONY	S 8000-N	7024	•				•	•	•	•		•
	10622	VE	EBONY	S 8000-N	7024	•				•	•	•	•		•
	10630	TB	ANTHRACITE	S 8000-N	7024										•[2]
	10630	TP	ANTHRACITE	S 8000-N	7024			•			•				
	1500N	60	SOFT GREY	S 2002-Y	7044	•				•	•	•	•		•
	D14	60	PORT	S 5040-R	3032	•				•	•	•	•		
	D73	60	PEWTER	S 4502-B	7001	•				•	•	•	•		
	D90	60	NORTH SEA	S 5502-G	7037	•				•	•	•	•		•
	D91	60	SLATE GREY	S 7502-Y	7022	•									•
	D92	60	DOVE GREY	S 3500-N	7036	•				•	•	•	•		
	D96	60	SHADOW	S 5005-Y20R	7006	•				•	•	•	•		•
	D96	TP	SHADOW	S 5005-Y20R	7006			•							
	D96	VE	SHADOW	S 5005-Y20R	7006	•				•	•	•	•		
	D319	60	BLUE ICE	S 2020-R90B	2507010	•									
	D351	60	TYROL GREEN	S 3040-B50G	5018	•									
	D354	60	DESIGNER WHITE	S 0502-G	9003	•				•	•	•	•		
	D354	CS	DESIGNER WHITE	S 0502-G	9003	•									
	D362	60	NILE GREEN	S 2020-B70G	6027	•									
	D378	60	CLEAR TEAL	S 3020-B50G	6034	•				•	•	•	•		
	D391	60	CLOUD	S 1005-R80B		•									
	D403	60	WHITE SAND	S 1005-Y	1013	•									
	D414	60	SHOGUN	S 3020-R90B	2506015	•				•	•	•	•		
	D416	60	BLUE BONNET	S 3040-R80B	2605030	•				•	•	•	•		
	D419	60	LAGOON	S 4030-B30G	2105020	•				•	•	•	•		
	D421	60	MIDORI	S 6030-B70G	6004	•				•	•	•	•		
	D431	60	ALABASTER	S 0603-Y40R	0759205	•				•	•	•	•		
	D432	60	CASHMERE	S 1005-Y50R	0609005	•									
	D435	60	PONGEE	S 0907-Y10R	1015	•				•	•	•	•		
	D443	60	TIBETAN JADE	S 5030-B50G	1904030	•									
	D451	60	FIESTA REEF	S 3060-R10B	4002	•									
	D472	60	BALI BLUE	S 2030-R70B	2806030	•									
	D473	60	DELFT	S 4040-R80B	2804040	•									
	D475	60	BALTIC SEA	S 5020-R90B	5014	•				•	•	•	•		
	D478	60	AMAZON	S 4005-Y20R	1006010	•									
	D483	60	YELLOW	S 0560-Y	1018	•				•	•	•	•		

P = Postformbar I Postforming
S = Standard I Standard

↑ Nur für vertikale Anwendung empfohlen. TN - Metallic Arts - Real Metals.
↑ Recommended for vertical application only. TN - Metallic Arts - Real Metals.

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Lieferbereitstellung 15 Werktage.
1) Ready for dispatch 15 working days.

2) 14 = Traceless Faced Board : Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar.
MOQ : 14 = 1 Palette, geringere Stückzahl erhältlich als Bestellprogramm, Lieferbereitstellung 15 Werktage.
2) 14 = Traceless Faced Board : Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative.
MOQ : 14 = 1 pallet, lower MOQ available as make to order, ready for dispatch 15 working days

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	HPL STANDARD		HPL TRACELESS		HPL DOORS				SPASTYLING BOARD	MFB[1]
FORMATE (mm) SIZES (mm)				3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 X 1.300	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
DICKE (mm) THICKNESS (mm)				0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY				P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY				1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
RESOPAL® WOODS													
	3044	EM	ESSENTIAL LARGE B	•									
	4005	WH	CHALET OAK	•									
	4006	60	NOCE SAVINELLI	•				•	•	•	•		
	4007	60	NOCE VERO	•									
	4017	EW	BRERA WALNUT	•				•	•	•	•		
	4018	EW	TORONTO ELM	•									
	4019	EW	MICHIGAN ELM	•									
	4022	EM	ARCTIC PINE	•									
	4022	EW	ARCTIC PINE	•				•	•	•	•		
	4023	60	ESSENTIAL LARGE A QUER	•				•	•	•	•		
	4023	EM	ESSENTIAL LARGE A QUER	•									
	4037	EM	SAKURA CHERRY	•								•	
	4055	EM	ESSENTIAL LARGE A	•									•
	4055	EW	ESSENTIAL LARGE A	•				•	•	•	•		
	4067	EW	TALLINN ASH	•				•	•	•	•		
	4068	60	NIGHT ASH	•									
	4069	EW	BERGEN ASH	•									
	4072	EM	ESSENTIAL LIGHT BEECH	•									
	4073	EM	ESSENTIAL BEECH	•									
	4076	EM	ESSENTIAL OAK	•									•
	4076	EW	ESSENTIAL OAK	•				•	•	•	•		
	4080	EM	SUNDAY OAK	•									
	4080	EW	SUNDAY OAK	•									
	4081	EW	GLEN OAK	•				•	•	•	•		
	4082	EW	TUNDRA OAK	•				•	•	•	•		
	4083	EW	HONEY OAK	•				•	•	•	•		
	4084	EW	CORNWALL OAK	•									
	4085	EW	BLACK OAK	•				•	•	•	•		
	4085	TB	BLACK OAK										•[2]
	4085	TP	BLACK OAK			•			•				
	4085	VE	BLACK OAK	•				•	•	•	•		
	4103	60	TAUERN LARCH	•									
	4104	60	VISBY MAPLE	•				•	•	•	•		
	4104	EM	VISBY MAPLE	•									
	4105	FW	PLANE MARKED MAPLE	•									
	4109	60	PIAVE CHERRY	•				•	•	•	•		
	4109	WH	PIAVE CHERRY	•									
	4110	60	WENGE NAKURU	•				•	•	•	•		
	4110	WH	WENGE NAKURU	•									
	4116	WH	DELICIOUS OAK	•									
	4118	EM	NOVARA ELM	•									
	4123	WH	COTTAGE PINE	•									
	4128	EW	AMARENA CHERRY	•				•	•	•	•		
	4128	WH	AMARENA CHERRY	•									
	4134	EM	MISSISSIPPI PINE	•								•	
	4144	EM	WHITE WOOD	•									
	4144	EW	WHITE WOOD	•				•	•	•	•		
	4145	EM	CREME WOOD	•									•
	4147	EM	CANDY WOOD	•									
	4147	EW	CANDY WOOD	•				•	•	•	•		
	4148	EM	SOIL WOOD	•									
	4148	EW	SOIL WOOD	•				•	•	•	•		
	4161	WH	MYSTIC PINE	•									
	4164	EM	COUNTRY OAK	•								•	
	4165	EW	SOLANO OAK	•				•	•	•	•		
	4165	WH	SOLANO OAK	•									

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	HPL STANDARD		HPL TRACELESS		HPL DOORS				SPASTYLING BOARD	MFB[1]
FORMATE (mm) SIZES (mm)				3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 X 1.300	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
DICKE (mm) THICKNESS (mm)				0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY				P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY				1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
RESOPAL® WOODS													
	4166	EW	VALLEY OAK	•									
	4166	WH	VALLEY OAK	•									
	4167	WH	DIEGO OAK	•									
	4168	EW	PABLO OAK	•									
	4168	WH	PABLO OAK	•									
	4176	EW	SOL OAK	•				•	•	•	•		
	4183	EM	SUGAR BEECH	•									
	4184	60	SOL OAK QUER	•				•	•	•	•		
	4209	60	OTTAWA MAPLE	•				•	•	•	•		
	4209	EM	OTTAWA MAPLE	•									•
	4228	EM	SILVER OAK	•									
	4228	WH	SILVER OAK	•								•	
	4232	EM	NOCE LYON	•									
	4232	EW	NOCE LYON	•				•	•	•	•		
	4235	EW	MAGAS OAK	•				•	•	•	•		
	4235	WH	MAGAS OAK	•									
	4260	60	NOCE LUGO	•									
	4301	60	PLATIN BEECH	•				•	•	•	•		
	4303	EW	VENTURA ELM	•				•	•	•	•		
	4303	VE	VENTURA ELM	•				•	•	•	•		•
	4306	60	GLOBAL BEECH	•				•	•	•	•		•
	4325	EM	ETERNAL CHERRY	•									
	4325	EW	ETERNAL CHERRY	•				•	•	•	•		
	4326	60	MORELLO CHERRY	•									
	4332	EM	MONO DELUXE	•									
	4332	EW	MONO DELUXE	•				•	•	•	•		
	4335	WH	MOUNTAIN LODGE	•									
	4338	EW	WINTER PINE	•				•	•	•	•		
	4339	EW	SILVER PINE	•									
	4344	EW	RUSTIC OAK	•									
	4353	60	FJORD BIRCH	•				•	•	•	•		
	4356	60	HEART APPLE	•									
	4360	WH	REAL ASH	•									
	4367	60	SUN MAPLE	•				•	•	•	•		
	4367	EM	SUN MAPLE	•									
	4369	60	AMBIENT MAPLE	•									
	4370	EM	DISPLAY MAPLE	•									
	4388	60	CONCEPT OAK	•									
	4393	60	COCO BOLO	•				•	•	•	•		
	4397	60	MACASSAR	•									
	4402	60	GOTLAND CHERRY QUER	•									
	4414	60	FINN OAK	•									
	4414	EW	FINN OAK	•				•	•	•	•		
	4447	EM	NOCE ROMANTICA	•									
	4448	EM	UNIQUE ELM	•									
	4452	60	NOCE PRALINE	•									•
	4452	EW	NOCE PRALINE	•				•	•	•	•		
	4461	60	GUADINA OAK QUER	•				•	•	•	•		
	4461	FW	GUADINA OAK QUER	•									
	4463	FW	AVIAN CHERRY QUER	•									
	4470	EW	SOFT ELM	•				•	•	•	•		
	4470	FW	SOFT ELM	•									
	4485	WH	DUBAI EBONY	•									

P = Postformbar I Postforming
S = Standard I Standard

↑ Nur für vertikale Anwendung empfohlen. TN - Metallic Arts - Real Metals.
↑ Recommended for vertical application only. TN - Metallic Arts - Real Metals.

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Lieferbereitstellung 15 Werktage.
1) Ready for dispatch 15 working days.

2) 14 = Traceless Faced Board : Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar.
MOQ : 14 = 1 Palette, geringere Stückzahl erhältlich als Bestellprogramm, Lieferbereitstellung 15 Werktage.
2) 14 = Traceless Faced Board : Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative.
MOQ : 14 = 1 pallet, lower MOQ available as make to order, ready for dispatch 15 working days

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
• Ready for dispatch ex works: 2 working days

				HPL								SPASTYLING BOARD	MFB[1]
				STANDARD		TRACELESS		DOORS					
FORMATE (mm) SIZES (mm)				3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 X 1.300	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
DICKE (mm) THICKNESS (mm)				0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY				P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY				1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
	DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR									
RESOPAL® WOODS													
		4490	EW	ZEBRANO NIGHTFALL	•				•	•	•	•		
		4490	HW	ZEBRANO NIGHTFALL	•									
		4490	WH	ZEBRANO NIGHTFALL	•								•	
		4501	EW	MERAN OAK	•				•	•	•	•		
		4502	EW	RIBBED OAK	•				•	•	•	•		
		4503	60	STEVENSON BIRCH	•				•	•	•	•		
		4503	EM	STEVENSON BIRCH	•									
		4509	EW	RIBBED EBONY	•				•	•	•	•		
		4513	EW	SUNDECK WOOD	•				•	•	•	•		
		4515	60	SUNDECK WOOD HOR	•				•	•	•	•		
NEW		4574	OG	VOLGA OAK	•				•	•	•	•		•
NEW		4575	OG	SUMAVA OAK	•				•	•	•	•		•
NEW		4576	OG	NAREWKA OAK	•									•
NEW		4577	OG	AUMANCE OAK	•				•	•	•	•		•
NEW		4578	OG	CATALAN OAK	•									•
NEW		4579	OG	CHAMBORD OAK	•									
NEW		4580	OG	LANDAU OAK	•				•	•	•	•		•
NEW		4581	OG	ODENWALD OAK	•				•	•	•	•		•
NEW		4582	OG	ORCIA OAK	•									•
NEW		4583	OG	CHEROKEE OAK	•				•	•	•	•		•
NEW		4584	OG	NEWFORD OAK	•									
NEW		4585	OG	KONARA OAK	•				•	•	•	•		•
RESOPAL® STONES AND MATERIALS													
		2486	60	LUXOR	•				•	•	•			
		2493	60	REMINGTON MINE	•									
		2493	KS	REMINGTON MINE	•									
		2493	RM	REMINGTON MINE									•	
		3115	AJ	LINEN	•									
		3207	EM	FINERY	•									
		3236	RM	ETERNAL IRON	•									
		3400	VE	NEBRA GREY	•									
		3447	EM	CLOUDY CEMENT	•									
		3506	EM	OLD WAGON	•									
		3510	EM	KERALA	•								•	
		3514	60	ARAGON STONE					•	•	•			
		3514	CS	ARAGON STONE	•									
		3514	EM	ARAGON STONE	•									
		3514	RM	ARAGON STONE	•								•	
		3524	RM	COLORADO	•									
		3529	EM	TERRAZZO TORINO	•									
		3533	EM	RUBY LIMESCALE	•									
		3540	90	GRANIC VEIN	•									
		3548	EM	DARK LINEN	•									
		3557	60	BERLIN CONCRETE	•				•	•	•			
		3561	RM	ESSENTIAL LIGHT WALL	•									
		3562	EM	ESSENTIAL WALL	•									•
		3562	RM	ESSENTIAL WALL	•								•	
		3563	60	MONOCRETE	•				•	•	•			
		3563	CS	MONOCRETE	•									
		3563	RM	MONOCRETE	•								•	
		3570	RM	MARMO BIANCO	•									
		3572	RM	SAMSARA	•									
		3576	HW	EMPERADOR	•									
		3577	HW	MARMO NERO	•									
		3577	RM	MARMO NERO	•									
		3578	RM	TERRAZZO NATURALE	•								•	
		3580	60	ARAGON GREY					•	•	•			
		3580	AJ	ARAGON GREY	•									
		3580	CS	ARAGON GREY	•									

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
• Ready for dispatch ex works: 2 working days

				HPL								SPASTYLING BOARD	MFB[1]
				STANDARD		TRACELESS		DOORS					
FORMATE (mm) SIZES (mm)				3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 X 1.300	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
DICKE (mm) THICKNESS (mm)				0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY				P	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY				1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
	DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR									
RESOPAL® STONES AND MATERIALS													
		3580	EM	ARAGON GREY	•								•	•
		3580	RM	ARAGON GREY	•								•	
		3597	TP	COSMOS STONE			•							
		3597	VE	COSMOS STONE	•									
		4909	EM	MARMOR PAROS									•	
		4909	VE	MARMOR PAROS	•									
		4913	RM	MINOS STONE	•								•	
		4915	RM	BLUE STEEL	•									
		4918	60	CORRODA					•	•	•			
		4918	RM	CORRODA	•									
		4929	RM	MARMO TREVISO	•								•	
		4934	EM	DON TELLO MARBLE									•	
		4934	TP	DON TELLO MARBLE			•							
		4934	VE	DON TELLO MARBLE	•									
		4939	KS	PATINA ROCK	•									
		4943	EM	EMPIRE SLATE	•								•	
		4943	KS	EMPIRE SLATE	•									
RESOPAL® METALLIC ARTS®													
		4602	RM	METALLIC ART COPPER	•↑									
		4602	CS	METALLIC ART COPPER	•↑									
		4603	RM	METALLIC ART GOLD	•↑									
		4604	RM	METALLIC ART PLATINUM	•↑									
RESOPAL® REAL METALS													
		3900	GB	ALUMINIUM BRUSHED		•↑								
		3901	GB	GOLD BRUSHED		•↑								
		3902	GB	COPPER BRUSHED		•↑								
		3903	GB	TITANIUM BRUSHED		•↑								
		3905	FG	ALUMINIUM MATTED		•↑								
		3906	TM	TITANIUM TRACELESS METAL		•↑								
		3951	TO	TITANIUM BRUSHED HORIZONTAL		•								

	HPL	
FORMATE (mm) SIZES (mm)	3.050 x 1.320	2.180 x 1.020
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8	
QUALITÄT QUALITY	S	
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	200	

DEKOR DECOR	DEKOR N° DECOR N°	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL		
WILSONART® BASIC							
	5200	60	CLASSIC WHITE	S 0502-G50Y	9016	•	•
	5201	60	WARM WHITE	S 0502 Y20R	9010	•	•
	5202	60	COLD WHITE	S 0500-N	9003	•	•
	5203	60	COAL GREY	S 7502-B	7024	•	•
	5204	60	MEDIUM GREY	S 3502-G50Y	7004	•	•
	5205	60	LIGHT GREY	S 2002-G	7035	•	•
	5206	60	WARM GREY	S 2000-N	7047	•	•
	5207	60	LIGHT BEIGE	S 1002-Y20R	9001	•	•
	5208	60	SMOKE BLACK	S 9000-N	9005	•	•

P = Postformbar I Postforming
S = Standard I Standard

↑ Nur für vertikale Anwendung empfohlen. TN - Metallic Arts - Real Metals.
↑ Recommended for vertical application only. TN - Metallic Arts - Real Metals.

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Lieferbereitstellung 15 Werktage.
1) Ready for dispatch 15 working days.

2) 14 = Traceless Faced Board : Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar.
MOQ : 14 = 1 Palette, geringere Stückzahl erhältlich als Bestellprogramm, Lieferbereitstellung 15 Werktage.
2) 14 = Traceless Faced Board : Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative.
MOQ : 14 = 1 pallet, lower MOQ available as make to order, ready for dispatch 15 working days

ANWENDUNGS-BEREICH APPLICATION AREA	**PRODUKT** PRODUCT	**DEKORE** DECORS	**FORMATE** (mm) SIZES (mm)	**DICKEN** (mm) THICKNESSES (mm)	**OBERFLÄCHEN** TEXTURES	**MINDESTBESTELLMENGE** MINIMUM ORDER QUANTITY	**VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK** PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	**BEMERKUNGEN** REMARKS
HPL	RESOPAL HPL	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	2.180 × 915	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2	60, EM, VE, EW, OG	4	15 Arbeitstage bis Menge von 600 Stk., >600 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 600 pieces, >600 pieces lead time on request	Andere Ausführungen auf Anfrage. OG nicht in 0,6mm verfügbar. Other versions on request. OG not available in 0,6 mm.
			2.180 × 1.020 2.180 × 1.320 2.350 × 1.320					Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen auf Anfrage. OG nicht in 0,6mm verfügbar. Also available in fire retardant version. Other versions on request. OG not available in 0,6 mm.
			3.050 x 1.320		60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, RM, VE, WG, WH, OG			
			3.650 x 1.320		60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, RM, WH			Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version. Other versions on request.
		0148, 0164, 0188, 0317, 0321, 0536, 0538, 0546, 0611, 0717, 0901, 0995, 3597, 4085, 4934, 9410, 10630, D96	3.050 × 1.320 3.650 × 1.320	0,8 / 1,0 / 1,2	TP			Nicht postformbar. Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Andere Dekore auf Anfrage. Postforming not possible. Also available in fire retardant version. Other decors on request.
		0105, 0120, 0140, 0160, 0179, 0300, 0531, 0901, 4006, 4104, 4176, 4209, 4306, 4325, 4332, 4338, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D90, D92, D96, D354, D435	2.600 × 1.380 3.050 × 1.380	0,8	60			Andere Ausführungen auf Anfrage. Other versions on request.
		3602, 3604, 3605, 3606, 3554, 4014, 4343	3.050 x 1.320		EM			HPL ergänzend zum SpaStyling Bestellprogramm. Andere Ausführungen auf Anfrage. HPL complementing SpaStyling order range. Other versions on request.
		3523, 3573, 3579			RM			
	RESOPAL CREATIVE SELECTION HPL	Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION availability chart online www.resopal.de	Produktionsmaß Panel size 2.180 × 1.020 2.350 × 1.320 3.050 × 1.320 Nutzmaß dekorabhängig Usable area depending on decor 2.180 × 1.020 2.350 × 1.320 3.050 × 1.320 3.050 × 1.300	0,8	60, EM, HW, VE, RM (dekorabhängig / depending on decor)	1	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich (Dicke 1 mm). Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version (thickness 1 mm). Other versions on request.
	Motiv in RESOPAL HPL	Individuell Customized	2.180 × 1.020 2.180 × 1.320 2.350 × 1.320	0,8	60, EM, EW, VE	1		Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich (Dicke 1 mm). Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version (thickness 1 mm). Other versions on request.
			3.050 × 1.320		60, EM, VE, HW, EW, AJ, RM			
			3.650 × 1.320		60, EM, HW, AJ, RM			
	RESOPAL HPL Magnetic	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (außer RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	3.050 × 1.320	1,2	60, EM, TP, VE	4		Andere Ausführungen auf Anfrage. Other versions on request.
	WILSONART basic HPL	5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208	2.180 × 915 2.350 × 1.320	0,8	60	200		Andere Ausführungen auf Anfrage. Other versions on request.
Coloured Core HPL & Compact Coloured Core HPL & Compact	RESOPAL Pure White (HPL)	G0105, G9417, GD354	3.050 × 1.320 3.650 × 1.320	0,8 / 1,0 / 1,2	60, EM	4	15 Arbeitstage 15 working days	Kompakt: Symmetrischer Aufbau. Andere Ausführungen auf Anfrage. Compact: Symmetrical built up. Other versions on request.
		G9410			TP			
	RESOPAL Pure White (Compact)	G0105, G9417, GD354		6 / 8 / 10 / 12	60, EM			
		G9410			TP			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H0179		0,8 / 10 / 12	60			
		H0188			TP			
		H3570			RM			
		H4022			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F0318			60			
		F0995, F10630			TP			
		F3447, F3570, F4604			RM			
		F4339			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	D0536, D0538			TP			
		D3514, D4603			RM			
		D4069, D4081			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	A0179, A0311, A0465, AD90			60			
		A0901			60, TP			
		A3563			RM			
		A4006, A4085			WH			

ANWENDUNGS-BEREICH APPLICATION AREA	**PRODUKT** PRODUCT	**DEKORE** DECORS	**FORMATE** (mm) SIZES (mm)	**DICKEN** (mm) THICKNESSES (mm)	**OBERFLÄCHEN** TEXTURES	**MINDESTBESTELLMENGE** MINIMUM ORDER QUANTITY	**VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK** PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	**BEMERKUNGEN** REMARKS
Kompaktplatten Compact	RESOPAL Compact - symmetrischer Aufbau - - symmetrical built up -	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	2.180 × 1.020 3.050 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60	1	15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8 mm bzw. 100 Stk. ab 10 mm. Bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days for up to 300 pieces up to 8 mm or 100 pieces from 10 mm. For bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version. Other versions on request.
			3.050 × 1.320		EM, RM, VE, WH	4		
			2.180 × 1.020		EM, VE			
			2.180 × 915		60, EM			Andere Ausführungen auf Anfrage. Other versions on request.
			2.180 × 1.320					Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version. Other versions on request.
			3.650 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20	60, EM, RM, WH			
		0148, 0164, 0188, 0317, 0321, 0536, 0538, 0546, 0611, 0717, 0901, 0995, 3597, 4085, 4934, 9410, 10630, D96	3.050 × 1.320 3.650 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20	TP			Schwer entflammbar erst ab 6mm. Fire retardant only from up to 6 mm.
	RESOPAL Compact - einseitig dekorativ, rückseitig aufgeraut - - one-sided decorative, back side sanded -	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	2.180 x 1.020	2	EW, OG	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage. Other versions on request.
				2 / 3	60, VE, WH, TP			
			3.050 x 1.320	2	EW, OG			
				2 / 3	60, 90, EM, RM, VE, WH, TP			
			3.650 x 1.320	2 / 3	60, 90, EM, RM, WH, KS, TP			
	RESOPAL CREATIVE SELECTION Compact	Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION availability chart online www.resopal.de Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION availability chart online www.resopal.de	Produktionsmaß Panel size 2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 Nutzmaß dekorabhängig Usable area depending on decor 2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.050 × 1.300	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 12,5	60, EM, VE, RM, HW (dekorabhängig / depending on decor)	1	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Compact HW 3.050 x1.320 nur erhältlich mit Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version. Available with symmetrical built up or with back side backer. Compact HW 3.050 x1.320 only available with back side backer. Other versions on request.
	Motiv in RESOPAL Compact	Individuell Customized	2.180 × 1020	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 /13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60 - EM - VE	1	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Compact HW 3.050 x1.320 nur bis 13mm erhältlich und mit Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version. Available with symmetrical built up or with back side backer. Compact HW 3.050 x1.320 only available up to thickness 13mm and with back side backer. Other versions on request.
			2.180 × 1.320		60 - EM			
			3.050 × 1.320		60 - EM - VE - RM - HW			
			3.650 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20	60 - EM - RM			
Verbundelemente** Bonded Boards**	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 /Chipboard P2 *(EN 312. E1. D-s2,d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)*	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	2.180 × 915	18 / 19 / 28	Formatspezifisch - siehe HPL Bestellprogramm Depending on size - see HPL make to order range	4	15 Arbeitstage 15 working days	Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with symmetrical built up or with back side backer. Other versions on request.
			2.180 × 1.020 2.180 × 1.320	18				
			3.050 × 1.320	8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38				
			3.650 × 1.320	8 / 14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 28 / 38				
		RESOPAL Real Metals	3.050 ×1.220	18				Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Also available in fire retardant version.
		0105, 0120, 0140, 0160, 0179, 0300, 0531, 0901, 4006, 4104, 4176, 4209, 4306, 4325, 4332, 4338, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D90, D92, D96, D354, D435	2.600 x 1.380	18				Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with symmetrical built up or with back side backer. Other versions on request.
		RESOPAL CREATIVE SELECTION** Bonded Boards Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION availability chart online www.resopal.de Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION availability chart online www.resopal.de	Produktionsmaß Panel size 3.050 × 1.320 Nutzmaß dekorabhängig Usable area depending on decor 3.050 × 1.320 3.050 × 1.300	18	60, EM, HW, VE, RM Dekorspezifisch Depending on decor		20 Arbeitstage 20 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Also available in fire retardant version. Available with symmetrical built up or with back side backer. Other versions on request.
		Motiv in RESOPAL Bonded Boards	2.180 × 1.020 2.180 × 1.320	18	60 - EM - VE - EW			
			3.050 × 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	60 - EM - VE - HW - EW - AJ - RM			
			3.650 × 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 28 / 38	60 - EM - HW - AJ - RM			
		WILSONART basic Bonded Boards	3.050 × 1.320	18	60	100	15 Arbeitstage 15 working days	Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with symmetrical built up or with back side backer. Other versions on request.

** Bei Creative Selection Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Hierauf muss noch Schichtstoff (Vorderseite 0,9 mm HPL, Rückseite 1,0 mm Gegenzug) mit 1,9 mm hinzugerechnet werden.) | ** For Creative Selection Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.9 mm HPL on the front, 1.0 mm backer on the back) 1.9 mm must be added to the specified thickness

**Bei Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Hierauf muss noch Schichtstoff (beidseitig 0,8 mm HPL) mit 1,6 mm hinzugerechnet werden (kann abweichen) | ** For Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.8 mm HPL on both sides) with 1.6 mm must be added to the specified thickness (deviations possible).

ANWENDUNGS-BEREICH APPLICATION AREA	**PRODUKT** PRODUCT	**DEKORE** DECORS	**FORMATE** (mm) SIZES (mm)	**DICKEN** (mm) THICKNESSES (mm)	**OBERFLÄCHEN** TEXTURES	**MINDESTBESTELLMENGE** MINIMUM ORDER QUANTITY	**VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK** PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	**BEMERKUNGEN** REMARKS
Verbundelemente** Bonded Boards**	RESOPAL Bonded Boards Span P3, feuchtigkeitsabweisend Chipboard P3, moisture resistant *(EN 312. E1. D-s2,d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (außer RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN decors)	3.050 × 1.320	18	Formatspezifisch - siehe HPL Bestellprogramm Depending on size - see HPL make to order range	4	15 Arbeitstage 15 working days	Erhältlich mit symmetrischem Aufbau oder Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with symmetrical built up or with back side backer. Other versions on request.
	RESOPAL Bonded Boards Span P2, schwer entflammbar Chipboard P2, fire retardant *(EN 312. E1. B-s1, d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*		3.050 × 1.320	12 / 16 / 18 / 22				
	RESOPAL Bonded Boards MDF / LMDF *(EN 622-5. E1. D-s2,d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*		3.050 × 1.320	18				
			3.050 × 1.220	12 / 16 / 22				
	RESOPAL Bonded Boards MDF, schwer entflammbar MDF, fire retardant *(EN 622-5. E1. B-s1, d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*		3.050 × 1.220	12 / 16 / 18				
	RESOPAL Bonded Boards MDF schwarzer Kern black core *(EN 622-5. E1. D-s2,d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*		3.050 × 1.220	18 / 19				
	RESOPAL Bonded Boards Birke Multiplexplatte (BB/CP) Birch Plywood (BB/CP) *(EN 636-2/S. E1. D-s2,d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*		3.050 × 1.320	15 / 18				
	RESOPAL Bonded Boards Pappel Sperrholz Poplar plywood *(EN636-1. E1. D-s2,d0 gemäß /acc. to EN 13501-1)*		3.050 x 1.320	18				
	RESOPAL Bonded Boards NORIT Gipsfaserplatte, nicht brennbar NORIT gypsum fibre board, incombustible *(EN 15283-2. A1 gemäß /acc. to EN 13501-1. 1.250 kg/m³)*		3.030 x 1.270	18				
	RESOPAL Bonded Boards Purenit 650MD, hochverdichteter Funktionswerkstoff (PU) highly compressed functional material (PU) *(EN 13165. E gemäß /acc. to EN 13501-1. 650 kg/m³)*		3.050 x 1.320	13				

ANWENDUNGS-BEREICH APPLICATION AREA	**PRODUKT** PRODUCT	**DEKORE** DECORS	**FORMATE** (mm) SIZES (mm)	**DICKEN** (mm) THICKNESSES (mm)	**OBERFLÄCHEN** TEXTURES	**MINDESTBESTELLMENGE** MINIMUM ORDER QUANTITY	**VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK** PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	**BEMERKUNGEN** REMARKS
Nassraum-Elemente Wet room elements	RESOPAL SpaStyling BOARD	18 Dekor-Oberflächen-Kombinationen - siehe RESOPAL SpaStyling Lagerkollektion 18 decor-texture combinations - see RESOPAL SpaStyling stock collection	2.590 × 1.320	7,8	Siehe SpaStyling Lagerkollektion See SpaStyling stock collection	2	15 Arbeitstage 15 working days	Resopal Colours mit symmetrischem Aufbau, alle anderen Dekore mit Rückseite Gegenzug. Resopal Colours with symmetrical built up, all other decors with back side backer.
		0164, 0538, 9410			TP			
		0134, 0179	3.050 × 1.320 2.590 × 1.320		HW			
		0763, 3447, 3554, 3602, 3604, 3605, 3606, 4005, 4014, 4082, 4343			EM			
		4005			WH			
		0607, 3523, 3524, 3570, 3573, 3579, 4915, D414			RM			
		0148, 0188, 0536, 0995			TP			
		Weitere Dekor-Oberflächen-Kombinationen analog RESOPAL HPL Lagerprogramm (außer TP, Metallics, RESOPAL Real Metals und TN decors) Further Decor-texture combination analog RESOPAL HPL stock range (except TP, Metallics, RESOPAL Real Metals and TN decors)			Dekorspezifisch - siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm Depending on decor - see RESOPAL HPL stock range	4		
	RESOPAL SpaStyling Creative Selection BOARD	21 Dekor-Oberflächen-Kombinationen - siehe SpaStyling Creative Selection Kollektion online 21 decor-texture combinations - see SpaStyling Creative Selection collection online www.resopal.de/spastyling	Produktionsmaß Panel size 3.050 × 1.320 2.590 × 1.320 Nutzmaß dekorabhängig Usable area depending on decor 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300 2.590 x 1.320 2.590 x 1.300	7,8	Siehe SpaStyling Creative Selection Kollektion See SpaStyling Creative Selection collection www.resopal.de/spastyling	1	20 Arbeitstage 20 working days	Erhältlich mit Rückseite Gegenzug. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with back side backer. Other versions on request.
	Motiv SpaStyling	Individuell Customized	3.050 x 1.320 2.590 x 1.320	7,8	60, EM, VE, HW, RM	1	Auf Anfrage On request	
Kompaktplatten für Außenanwendungen Compact exterior	RESOPAL Compact (Outdoor)	030, A120, B015, B070, B116, B117, B193, B200, B205, C017,C128, C148, C180, C183, C202, F056, G044, G075, H028,M124, M134, O079, 0117, P001, S047, T006, T107	3.070 x 1.240	4 / 6 / 8 / 10 / 12,5	FI	1	20 Arbeitstage 20 working days	Erhältlich mit symmetrischem Aufbau. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with symmetrical built up. Other versions on request.
		B070, B117, E107, G075, T006	3.070 x 1.320		CS			
		C148, C180, C183			LI			
		030, A120, B015, B070, B116, B117, C017, C180, C183, C202, C212, E107, F086, G075, M022, O119, P001, T115	3.660 x 1.510		FI	8		
	RESOPAL X-LINE	0112, 0120, 0132, 0147, 0150, 0154, 0160, 0179, 0439, 0531, 0603, 0667, D319, D391, D431, D432	2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.650 × 1.320	6 / 8 / 10 / 12	60	4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm. bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm for bigger amounts lead time on request	Erhältlich mit symmetrischem Aufbau. Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen auf Anfrage. Available with symmetrical built up. Also available in fire retardant version. Other versions on request.
	RESOPLAN	RESOPLAN Collection	Produktionsmaß Panel size 2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.650 × 1.320			4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm. bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm for bigger amounts lead time on request	
						1	20 Arbeitstage 20 working days	
	Motiv in RESOPLAN	Individuell Customized	Produktionsmaß Panel size 2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.650 × 1.320			1	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm. bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm for bigger amounts lead time on request	
Melaminbeschichtete Platte Melamine-Faced Board	RESOPAL MFB : Erhältlich in folgenden Trägern: Available with following substrates: Span P2 / Chipboard P2 Span P2, schwer entflammbar Chipboard P2 fire retardant Span P3 / Chipboard P3 MDF / MDF	0104, 0105, 0135, 0147, 0148, 0160, 0426, 0531, 0536, 0617, 0639, 0777, 0901, 9417, 10542, 10622, 1500N, D90, D91, D96, 4306, 4452	2.800 × 2.070	8 / 12 / 16 / 19 / 25 / 30	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Erhältlich mit symmetrischem Aufbau. Andere Trägermaterialien auf Anfrage. Available with symmetrical built up. Other substrates on request.
		3562, 3580, 4055, 4076, 4145, 4209			EM			
		0147, 0148, 0546, 0901, 4303, 9417, 10622			VE			
		4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585		12 / 16 / 19 / 25 / 30	OG			

TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS EN 438*
TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 438*

	PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2	**EINHEIT** UNIT	**SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL HPL 0,6 - 1,2 MM** SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL HPL 0.6 - 1.2 MM			**RESOPAL** Compact	
			Standard Standard	F-Qualität F-Quality	Postformbar Postforming	Standard Standard	F-Qualität F-Quality
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	10	[Kennzahl] [index number]	3	3	3	3	3
Stoßfestigkeit Impact resistance	20	[Kennzahl] [index number]	4/3	4/3	4/3	4	4
Kratzfestigkeit Scratch resistance	25	[Kennzahl] [index number]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze Resistance to dry heat	16	[Grad] [rating]	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Lichtechtheit Light fastness	27	[Graumaßstab] [grey scale rating]	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs | quer longitudinal | transverse	17	[%]	0,45-0,75 l 0,9-1,25	0,45-0,75 l 0,9-1,25	0,45-0,75 l 0,9-1,25	0,3-0,4 l 0,6-0,8	0,3-0,4 l 0,6-0,8
Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water:							
Aussehen Appearance	12	[Grad] [rating]	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Gewichtszunahme Increase in weight		[%]				2 mm≤ t < 5mm: ≤ 5,0 t ≥ 5 mm: ≤ 2,0	2 mm≤ t < 5mm: ≤ 7,0 t ≥ 5 mm: ≤ 3,0
Dickenzunahme Increase in thickness		[%]				2 mm ≤ t < 5: ≤ 6,0 t ≥ 5 mm: ≤ 2,0	2 mm ≤ t < 5 mm: ≤ 9,0 t ≥ 5 mm: ≤ 6,0
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100 °C) Resistance to damp heat (100 °C)	18	[Grad] [rating]	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam	14	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Postformbarkeit Postformability	31						
HPL 0,8 mm HPL 0.8 mm		[Radius mm]			≥ 8		
HPL 0,6 mm HPL 0.6 mm		[Radius mm]			≥ 6		

Die oben genannten Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Dekor, Oberfläche und Produktdicke variieren / Above values are average values and may vary according to decor, texture and product thickness.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN*
OTHER TECHNICAL DATA*

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	**EINHEIT** UNIT	**SPEZIFIKATION, MATERIALTYP** SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL	
			RESOPAL HPL 0,6 - 0,8 mm	**RESOPAL** Compact
Dichte Density	EN ISO 1183	[g/cm³]	≥ 1,35	≥ 1,35
Biegefestigkeit Flexural strength längs | quer longitudinal | transverse	EN ISO 178	[MPa]	≥ 80	≥ 80
Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs | quer longitudinal | transverse	EN ISO 178	[MPa]		≥ 9000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs | quer longitudinal | transverse	DIN 51045 +80 °C / -20 °C	[1/K]	0,9 x 10^{-5} | 1,6 x 10^{-5}	0,9 x 10^{-5} | 1,6 x 10^{-5}
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca./approx. 0,3	ca./approx. 0,3
Heizwert Calorific value	ISO 1716	[MJ/kg]	18 - 20	18 - 20
Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability	DIN 53122	[g/(m² x d)]	ca./approx. 2 - 4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior)	EN 61340-2-3 (keine statische Aufladung) (no static load)	[Ohm]	10^9 - 10^{11}	10^9 - 10^{11}
Oberflächenglanz Surface gloss	DIN EN ISO 2813	Reflektometerwert R´(60°) Reflectometer Value R'(60°)	Die Werte entnehmen Sie bitte dem Datenblatt OBERFLÄCHENGLANZ UND -HELLIGKEIT, das auf unserer Website abrufbar ist. Please refer to the SURFACE GLOSS AND SURFACE BRIGHTNESS data sheet for the values, which is available on our website.	
Oberflächenhelligkeit surface brightness	in Anlehnung an in line with DIN Fachbericht 147 DIN Technical Report 147	Reflektionswert Y Reflectance Y		

*** Diese technischen Daten stellen nur einen Auszug dar, die vollständigen Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern, die auf unserer Website abrufbar sind. Weitere Prüfberichte sind auf Nachfrage erhältlich.**
* This technical information is only an extract, the complete information can be found in the product data sheets, which are available on our website. Other test reports available on request.

PRODUKTE BRANDVERHALTEN*
PRODUCTS FIRE PERFORMANCE*

GEBÄUDE BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - BUILDING FIRE CERTIFICATION

PRODUKTE PRODUCTS		**DICKE** THICKNESS	**EUROKLASSE EN 13501-1**(1) EUROCLASS EN 13501-1(1)	
			NORMAL ENTFLAMMBAR NORMALLY FLAMMABLE	**SCHWER ENTFLAMMBAR** FIRE RETARDANT
High Pressure Laminate HPL Bonded Board	RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar(4) ≥ 10 mm HPL on chipboard FR(4) ≥ 10 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥11,6 mm)		C-s2, d0
	RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte ≥ 12 mm HPL on chipboard ≥ 12 mm	≥ 0,6 (≥13,2 mm)	D-s2,d0 (CWFT) (2)	
	RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf MDF-Trägermaterial schwer entflammbar(4) ≥ 16 mm HPL on MDF substrate FR(4) ≥ 16 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥17,6 mm)		C-s1,d0
	RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf MDF-Träger ≥ 12 mm HPL on MDF substrate ≥ 12 mm	≥ 0,6 (≥13,2 mm)	D-s2,d0 (CWFT) (2)	
	RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte ≥ 18 mm (A2) HPL on non-combustible gypsum fibre board ≥ 18 mm (A2)	≥ 0,8 - < 2 mm (≥19,6 mm)		B-s1,d0
	RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte ≥ 18 mm (A2) HPL on non-combustible gypsum fibre board ≥ 18 mm (A2)	≥ 0,8 - < 2 mm (≥19,6 mm)	nicht getestet not tested	nicht getestet not tested
	RESOPAL® HPL Pure White RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar(4) ≥ 12 mm HPL on chipboard FR(4) ≥ 12 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥13,6 mm)		C-s2,d0
	RESOPAL® HPL Colour (white, grey, brown) RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar (4) ≥ 12 mm HPL on chipboard FR (4) ≥ 12 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥13,6 mm)		C-s2,d0
	RESOPAL® HPL Traceless Premium F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar(4) ≥ 10 mm HPL on chipboard FR(4) ≥ 10 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥11,6 mm)		C-s2,d2
	RESOPAL® HPL Traceless Premium RESOPAL® Bonded board; HPL auf Holzwerkstoff(3) ≥ 12 mm HPL on wood-based substrate(3) ≥ 12 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥13,6 mm)	D-s2,d0 (CWFT) (2)	
	RESOPAL® Traceless Essential RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte ≥ 12 mm HPL on chipboard substrate ≥ 12 mm	1mm (≥ 14 mm)	D-s2,d0 (CWFT) (2)	
	RESOPAL Real Metals RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar(4) ≥ 10 mm HPL on chipboard FR(4) ≥ 10 mm	0,8 mm (≥11,6 mm)		B-s2,d0
	RESOPAL® HPL Magnetic	-	not tested nicht getestet	not tested nicht getestet
	Motiv in RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board HPL auf Holzwerkstoff(3) ≥ 12 mm HPL on wood-based substrate(3) ≥ 12 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥13,6 mm)	D-s2,d0 (CWFT) (2)	
	Motiv in RESOPAL® HPL F RESOPAL ® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar(4) ≥ 10 mm HPL on chipboard FR(4) ≥ 10 mm	≥ 1,0 - < 2 mm (≥12,0 mm)		C-s2,d0
	RESOPAL® HPL CREATIVE SELECTION RESOPAL® Bonded board HPL auf Holzwerkstoff(3) ≥ 12 mm HPL on wood-based substrate(3) ≥ 12 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥13,6 mm)	D-s2,d0 (CWFT) (2)	
	RESOPAL® HPL CREATIVE SELECTION F RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar(4) ≥ 10 mm HPL on chipboard FR(4) ≥ 10 mm	≥ 1,0 - < 2 mm (≥12,0 mm)		C-s2,d0

GEBÄUDE BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - BUILDING FIRE CERTIFICATION

			EUROKLASSE EN 13501-1[1] EUROCLASS EN 13501-1[1]	
PRODUKTE PRODUCTS		**DICKE** THICKNESS	**NORMAL ENTFLAMMBAR** NORMALLY FLAMMABLE	**SCHWER ENTFLAMMBAR** FIRE RETARDANT
Melamine-Faced Board Acrylic Faced Board	RESOPAL® Traceless Faced Board MDF-beschichtete Spanplatte MDF faced chipboard	19 mm	D-s1,d0	
	RESOPAL® MFC Standard-Spanplatte Standard chipboard	≥18,0 mm	D-s2,d0 (CWFT) [2]	
	RESOPAL MFC F schwer entflammbare Spanplatte FR chipboard	≥ 12		B-s2,d0
	RESOPAL® MFC MDF standard MDF	≥18,0 mm	D-s2,d0 (CWFT) [2]	
	RESOPAL MFC MDF F MDF schwer entflammbar [4] FR[4] MDF	19 mm		B-s1,d0
Compact HPL	RESOPAL® Compact	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s1, d0	C-s2, d0 [5]
	RESOPAL® Compact F	≥ 3 mm		B-s1,d0
	RESOPAL® Compact Colour (deep black)	≥ 10 mm		C-s2, d0 [5]
	RESOPAL® Compact Colour (white, grey, brown)	≥ 10 mm		B-s2, d0 [5]
	RESOPAL® Compact Pure White	≥ 10 mm		B-s2, d0 [5]
	RESOPAL® Compact Traceless Premium	≥ 6 mm	D-s2, d2	
	RESOPAL® Compact Traceless Premium F	≥ 6 mm		B-s1, d2
	RESOPAL® Compact Colour Traceless Premium	≥ 6 mm		C-s2,d0 [5]
	RESOPAL® Compact Pure White Traceless Premium	≥ 6 mm	not tested nicht getestet	not tested nicht getestet
	Motiv in RESOPAL® Compact	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s2,d0 (CWFT)	C-s2, d0 [5]
	Motiv in RESOPAL® Compact F	≥ 3 mm		B-s1,d0
	RESOPAL® Creative Selection Compact	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s2,d0 (CWFT)	C-s2, d0 [5]
	RESOPAL Creative Selection Compact F	≥ 3 mm		B-s1,d0
	RESOPAL® COMPACT (OUTDOOR)	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s2,d0 (CWFT) [2]	C-s2, d0
	RESOPAL® RESOPLAN	≥ 6 mm	D-s1,d0	
	RESOPAL® RESOPLAN F	≥ 6 mm		B-s1,d0

(1) Prüfverfahren EN 13823 - Bewertung nach EN 13501-1. Details beachten (z.B. Klassifizierungsbericht, Amtsblatt der Europäischen Union); z.B. Gültigkeit in Kombination mit Trägern, Klebstoffsystem
(1) Test method EN 13823 - Ranking according to EN 13501-1. Consider details (e.g., Classification report, Official Journal of the European Union); e.g., validity in combination with substrate, adhesive system

(2) Klassifizierung (CWFT) - Zertifiziert ohne weitere Prüfung - gem. Amtsblatt der Europäischen Union
(2) Classification (CWFT) - Certified without further testing- acc. Official Journal European Union

(3) Holzbasierter Trägerwerkstoff in 12 mm, mittlere Dichte 600
(3) wood-based substrate, in 12 mm, medium density 600

(4) Schwer entflammbar (Träger) gemäß EN 13501- 1. Die Anforderungen an die schwer entflammbaren Trägerwerkstoffe sind in den Klassifizierungsberichten zu entnehmen
(4) FR = Fire retardant (substrate) according EN 13501-1. The requirements for fire retardant substrates can be found in the classification reports

(5) Das Produkt in der Standardqualität erfüllt ab dieser Produktdicke die angegebenen Anforderungen gemäß EN 13501-1
(5) The product in the standard quality fulfils the specified requirements according to EN 13501-1 from this product thickness upwards

TRANSPORT BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - TRANSPORT BUILDING FIRE CERTIFICATION

SCHIFFSTRANSPORT - MARINE TRANSPORTATION

PRODUKTE PRODUCTS		**GRAD** GRADE	**DICKE** THICKNESS	**ANWENDUNGEN** APPLICATIONS	**ZERTIFIKATE VERFÜGBAR** CERTIFICATES AVAILABLE
High Pressure Laminate (HPL)	RESOPAL® HPL	Postforming	0,8 mm	Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund[1] Wall Paneling on non-combustible structure[1]	Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System)
	RESOPAL® HPL F IMO	Schwer Entflammbar Fire retardant	0,8/1,0/1,2 mm	Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund[1] Wall Paneling on non-combustible structure(1)	Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System)
	RESOPAL® Real Metals 3905-FG, 3900-GB, 3901-GB, 3902-GB, 3903-GB, 3951-TO, 3906-TM	Standard	0,8 mm	Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund[1] Wall Paneling on non-combustible structure(1)	Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System)

IMO MED-zertifizierte Produkte, geprüft in Kombination mit nicht brennbaren Untergründen, Prüfmethode IMO-Entschließung MSC.307(88)-(FTP-Code 2010), Anhang 1, Teil 2, Teil 5
IMO MED certified products.Tested in combination with non-combustible substrates. Test Method IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010) appendix 1, part 2, part 5
(1) Je nach endgültiger Anwendung (z. B. Möbel) ist eine IMO MED-Zertifizierung möglicherweise nicht erforderlich, bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften.
(1) According to final application (i.e.,furniture) IMO MED certification may not be required. Please refer to regulations in place

BAHNTRANSPORT - RAILWAY TRANSPORTATION

PRODUKTE PRODUCTS		**GRAD** GRADE	**DICKE** THICKNESS	**ANWENDUNGEN** APPLICATIONS	**ZERTIFIKATE VERFÜGBAR** CERTIFICATES AVAILABLE
High Pressure Laminate (HPL)	RESOPAL® HPL F	Schwerentflammbar Fire retardant	0,8 to 2 mm	HL2 - R1	Prüfbericht Test report
	RESOPAL® Aluprotect	Standard	1,2 mm	HL2 - R1	Prüfbericht Test report
Compact HPL	RESOPAL® Compact F	Schwerentflammbar Fire retardant	3 to 20 mm / 25 mm	HL2 - R1	Prüfbericht Test report

Produkte, die nach EN 45545-2: 2020 für Bahn der Klasse HL2 zertifiziert sind, können bei uns angefragt werden.
Products certified according to EN 45545-2: 2020 for railways classified as HL2. For specific demand, please contact us.

BUS und KRAFTFAHRZEUGE - BUS AND CARS

PRODUKTE PRODUCTS		**GRAD** GRADE	**DICKE** THICKNESS	**ANWENDUNGEN** APPLICATIONS	**ZERTIFIKATE VERFÜGBAR** CERTIFICATES AVAILABLE
High Pressure Laminate (HPL)	RESOPAL® HPL	Standard - Postforming	0,6 - 1,2 mm	Category M3, Classes II and III 1	Prüfbericht Test report
	RESOPAL® HPL Creative Selection	Standard	0,8 - 1,2 mm		
	Motiv in RESOPAL® HPL				
Compact HPL	RESOPAL® Compact	Standard	2 - 6 mm	Category M3, Classes II and III 1	Prüfbericht Test report
	RESOPAL® Compact Creative Selection				
	Motiv in RESOPAL® Compact				

Products certified according ECE R -118 -02 annexes 6-7-8 for buses and cars (vehicles with more than 8 seats).
Produkte, die gemäß ECE R -118 -02 Anhänge 6-7-8 für Busse und Pkw (Fahrzeuge mit mehr als 8 Sitzplätzen) zertifiziert sind.

*** Weitere Prüfzeugnisse auf Anfrage.**
* Further test certificates on request.

WEITERE RELEVANTE PRODUKTINFORMATIONEN*
OTHER RELEVANT PRODUCT DATA*

Produktlebenszyklus / Raumluftqualität / Pflege und Gesundheit / Materialbeschaffung / Management / Ressourcen
Product Life Cycle / Indoor Air Quality / Care & Health / Sourcing Materials / Management / Resources

PRÜFBERICHTE & KLASSIFIZIERUNGEN BZGL DES EMISSIONSVERHALTENS TEST REPORTS & CLASSIFICATION REGARDING EMISSIONS BEHAVIOUR	**PRÜFMETHODE/ VERORDNUNG** TEST METHOD /REGULATION	**GRENZWERT/ PRÜFSZENARIO / %** LIMIT VALUE / TESTSCENARIO / %	**PRODUKTE** PRODUCTS	**VERFÜGBARKEIT** AVAILABILITY
Nachwachsende Materialien Renewable and biobased materials	% Biobasiert in großem Maßstab % Mass biobased ISO 14021: 2016 EN 16640: 2017	≥ 60%	RESOPAL HPL RESOPAL Compact	Umweltproduktdeklaration (EPD) Umweltpass Environmental Product Declaration (EPD) Environmental passport Selbsterklärung Self-declaration
		≥ 85% Wood based panels	RESOPAL Bonded Board	
"Post-consumer" recycelter Anteil (PCR) "Post-consumer" recycled content (PCR)	ISO 14021 - 2016	20%	RESOPAL HPL (0,6-1,0 mm)	Umweltproduktdeklaration (EPD) Environmental Product Declaration (EPD)
		75%	RESOPAL Bonded Board (18 mm Span & 0,8 mm HPL auf beiden Seiten /18 mm chipboard & 0,8 mm HPL on both sides)	
		48%	RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board	
Niedrige Formaldehyd- und VOC- Emissionswerte Low Formaldehyde- and VOC- emission values	EN 16516 Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)	≤ 0,1ppm	RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL Bonded Board	
	REACH annex XXVII, EU 2023/1464	≤ 0,062 mg/m³	RESOPAL HPL RESOPAL HPL Colour RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact Colour RESOPAL Bonded Board RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL SpaStyling Board RESOPAL Real Metals	Prüfbericht Test report
	DE-UZ 76 Testate (Blauer Engel) Attestation (Blue Angel)	Anforderungen an die Emission erfüllt Emission requirements fulfilled	RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Boards	Testate Attestation reports
	Französisches Dekret VOC VOC French Decree	Wandszenario / Wall scenario Klassifizierung A / Classification A	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL HPL Traceless Essential RESOPAL Compact Colour Traceless Premium RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling Board	Eurofins Prüfberichte oder Testate Eurofins test reports or attestations
		Wandszenario / Wall scenario Klassifizierung / Classification A+	RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Real Metals RESOPAL MFB	
		Türszenario/Door scenario Klassifizierung/Classification A+	RESOPAL Compact	
	AgBB/ABG	t ≤1,0 mg/m³ ≤ 0,1 mg/m³	RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL HPL Traceless Essential RESOPAL Real Metals RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact Colour Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling Board	
CO^2 Bilanz des Produkts Product Carbon footprint	EN15804+A2	Produktionsphase Production Phase (GWP Cradle to Gate A1-A3) kg eq. CO^2/m^2	RES. HPL : 2,01 kg eq. CO^2/m^2 RES. Compact : 15,45 kg eq. CO^2/m^2 RES. Bonded Board : -16,12 kg eq. CO^2/m^2 RES. MFB : -17,7 kg eq. CO^2/m^2 RES. Spastyling : 27,37 kg eq. CO^2/m^2	Umweltproduktdeklaration (EPD) Umweltpass Environmental Product Declaration (EPD)
Biogener Kohlenstoffbestand Biogenic Carbon stock	EN15804+A2	kg C /m2	RESOPAL HPL : 0,287 kg C/m^2 RESOPAL Compact : 3,13 kg C/m^2 RESOPAL Bonded Board : 0,605 kg C/m^2 RESOPAL MFB : 5,31 kg C/m^2 RESOPAL Spastyling : 0,605 kg C/m^2	Umweltproduktdeklaration (EPD) Umweltpass Environmental Product Declaration (EPD)

PRÜFBERICHTE & KLASSIFIZIERUNGEN BZGL DES EMISSIONSVERHALTENS TEST REPORTS & CLASSIFICATION REGARDING EMISSIONS BEHAVIOUR	**PRÜFMETHODE/ VERORDNUNG** TEST METHOD /REGULATION	**GRENZWERT/ PRÜFSZENARIO / %** LIMIT VALUE / TESTSCENARIO / %	**PRODUKTE** PRODUCTS	**VERFÜGBARKEIT** AVAILABILITY
Allergikerfreundliche Produkte Allergy-friendly products	ECARF Qualitätssiegel ECARF quality label		RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL SpaStyling	ECARF Zertifikate ECARF Certificates
Antibakterielle Wirkung Antibacterial effect	JIS Z 2801 ISO 22196	Reduzierung der Mikroorganismen von ≥ 99,9% Reduction of the microorganisms of ≥ 99,9%	Für alle Produkte mit Ausnahme von /for all products except RESOPAL Real Metals, RESOPLAN, RESOPAL Traceless Essential (TN)	Gutachterliche Stellungnahme zur antibakteriellen Wirksamkeit (ISEGA) Expert's opinion antibacterial efficacy (ISEGA)
Kontakt mit Lebensmitteln/ Lebensmittelechtheit Food safe products	EN 1186 EN 13130 CEN/TS 14234	Unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln Harmless in contact with food	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Real Metals (3951-TO)	Unbedenklichkeitserklärung/ Declaration of harmlessness Food Safe / Certificates of compliance
Zertifizierte Produkte auf Holzbasis Verantwortungsvolle Beschaffung und Lieferung Certified products wood-based responsible sourcing and supply	PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) Zertifizierung/ Certification			PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) Zertifikate auf Anfrage PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) certificates on request
	Verordnung der Europäischen Union zur Entwaldung (EUDR) European Union Deforestation Regulation (EUDR)	Entsprechend Conform	RESOPAL Bonded Board HPL RESOPAL Melamine-Faced Board	
RESOPAL Zertifizierungen/ Certifications	ISO 9001 certification	Qualitätsmanagementsystem Quality management system		Website
	ISO 14001 certification	Environmental management system Umweltmanagementsystem		
	ISO 50001 certification	Energy management system Energiemanagementsystem		

WEITERE RESSOURCEN: UMWELTINFORMATIONEN*
FURTHER RESOURCES: ENVIRONMENTAL INFORMATION*

BESCHREIBUNG DESCRIPTION		**PRODUKTE** PRODUCTS	**VERFÜGBARKEIT** AVAILABILITY
Produktlebenszyklus - Umweltproduktdeklarationen (EPD) Product life cycle - Environmental Product Declarations (EPD)	Umweltproduktdeklarationen enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen einzelner Bauprodukte/RESOPAL Produkte und dienen der ökologischen Gebäudebewertung. Environmental Product Declarations (EPD) contain information about the environmental impact of individual building products/RESOPAL products used for the ecological assessment of buildings.	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL Melamine-Faced Board RESOPAL Spastyling RESOPAL Bonded Board HPL	Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. For further information please refer to our website.
Umweltpässe Environmental passports	Produktinformationen und Nachhaltigkeitsaspekte zur Herstellung, zur Verwendung und zum Ende des Lebenszyklus enthalten. (Komfort und Gesundheit, natürliche Rohstoffe, optimierter Lebenszyklus CO2-Fußabdruck usw.) Product information and sustainability aspects on manufacturing, for use and end of life. (Comfort and health, natural raw materials, optimized life cycle CO2 footprint etc.)	RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board	
Umweltdatenblätter für Gebäude Building Environmental Data Sheets	Übersicht detaillierter Produktdaten, abgestimmt auf die Gebäudezertifizierungskriterien: DGNB (nur RESOPAL Compact incl. Compact Traceless Premium), LEED, BREEAM. Overview of detailed product data matched to the building certifications criteria: DGNB (only RESOPAL Compact incl. Compact Traceless Premium), LEED, BREEAM.	RESOPAL HPL (incl.RESOPAL HPL Traceless Premium) RESOPAL Compact (incl. RESOPAL Compact Traceless Premium) RESOPAL MFB (incl. RESOPAL Traceless Faced Board)	
DGNB Navigator	Bringt das Informationsangebot von Herstellern mit der Nachfrage von Planern auf einer Plattform zusammen. Brings together the information offered by manufacturers with the demand from planners on one platform.	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPLAN	

* Diese technischen und umweltrelevanten Informationen stellen nur einen Auszug dar, die vollständigen Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern und auf unserer Website. Weitere Prüfberichte sind auf Nachfrage erhältlich. /This technical and environmental information is only an extract, the complete information can be found in the product data sheets and on our website. Other test reports available on request.

UNSER INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER
OUR INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag.

Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer-Service-Prozess – in Deutschland, Europa und weltweit.

Our International Customer Service Center is your central point of contact to answer all your questions in relation to your order.

We advise you on all areas of application and properties of our products, with your wishes and requirements always in mind.

From initially taking the order to coordinating and monitoring it, through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process – in Germany, Europe and across the world.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder senden Sie uns eine E-mail.

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter.

Do you have questions or suggestions?

Contact us by phone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or send us an E-mail.

Our customer service team is happy to help.

DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Handel
(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)
+49 6078 – 80 444
handel@resopal.de

Team DACH Industrie
+ 49 6078 – 80 222
industrie@resopal.de

EXPORT

Alle Regionen außerhalb DACH
+ 49 6078 – 80 407
export@resopal.de

DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Trade
(wood dealers, processors and other trades)
+49 6078 – 80 444
handel@resopal.de

Team DACH Industry
+ 49 6078 – 80 222
industrie@resopal.de

EXPORT

All regions except DACH
+ 49 6078 – 80 407
export@resopal.de

VERPACKUNG

Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt.

Alle Kompaktplatten (für Innen- und Außenbereich) sind mit einem geeigneten Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen ausgestattet.

Sie bevorzugen die Lieferung von RESOPAL Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie[1] oder in einer individuellen Verpackung? Gerne erstellt unser internationales Customer Service Center Ihnen hierfür ein Angebot.

Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

PACKAGING

Standard shipping for most of our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors.

All compact panels (for interior and outdoor use) are equipped with suitable protection against moisture and mechanical damage.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping[1], or in individual packaging? Please contact our International Customer Service Center for a quote.

For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transshipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten.

Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich.

Kontaktieren Sie hierfür unser internationales Customer Service Center.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times.

Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. Please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge.

Please contact our International Customer Service Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Groß-Umstadt Monday through Friday from 7 a.m. to 3 p.m. We require two days' notice to get your order ready for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

Please inform us of the desired shipping method when ordering.

[1] Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente

[1] Shrink wraps are only possible for the following products: Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards

UNSER SERVICE

KOSTENLOSE MUSTERBESTELLUNG

Bestellen Sie Ihr Echtmuster ganz bequem online.

Unsere HPL-Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

Alle Bestellungen, die uns vor 15 Uhr erreichen, werden noch am gleichen Tag versendet, natürlich versandkostenfrei.

NEWSLETTER

Erhalten Sie schnell und einfach die neuesten Updates zu unseren Produkten und Designs.

MEHR INSPIRATION

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und lassen Sie sich informieren und inspirieren!

BROSCHÜREN / BILDER / TECHNISCHE DATENBLÄTTER

Aktuelle Broschüren, technische Datenblätter, Zeichnungen und Bildmaterial finden Sie im Downloadbereich auf unserer Website.

OUR SERVICE

FREE SAMPLE ORDER

Order your real sample conveniently online.

Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

All orders that reach us before 3 p.m. will be dispatched on the same day, with free shipping.

NEWSLETTER

Get the latest updates on our products and designs quickly and easily.

MORE INSPIRATION

Follow our social media channels for the latest information and inspiration.

BROCHURES / PICTURES / TECHNICAL DATA SHEETS

The latest brochures, technical data sheets, drawings and image files can be found in the download area on our website.

UNSER SERVICE

PERSÖNLICHE BERATUNG

Vor Ort und kompetent. Ihr Ansprechpartner im Außendienst berät Sie gerne zum Einsatz von RESOPAL Produkten in Ihrem Projekt.

PARTNERHÄNDLER

Hier finden Sie den passenden Händler in Ihrer Nähe.

OUR SERVICE

FIND-A-REP SEARCH

On site and competent. Your field representative will be happy to advise you on the use of RESOPAL products in your project.

WHERE-TO-BUY

Find the right distribution partner near you.

Informieren Sie sich schnell und einfach über Neuheiten, lassen Sie sich von unseren Designs inspirieren und bestellen Sie kostenlos Muster. Broschüren, technische Datenblätter oder Informationen zu Ansprechpartnern vor Ort finden Sie ebenfalls einfach und bequem auf unserer Website.

Find the latest information quickly and easily about our newest products, be inspired by our designs, and request free samples. In addition, brochures, technical data sheets, and local sales & distribution partners may be found on our website.



NOTIZEN
NOTES

RESOPAL®
A WILSONART COMPANY

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0
E-Mail: info@resopal.de
www.resopal.de

RES - 006 - DE/EN - 12/2026 | 38186 | Angebot freibleibend. Die aktuellste Variante des Infobooks finden Sie immer online. | Offer is subject to change. You will always find the latest version of the Infobook online.